

Prima[®]

Mein Garten

ANTARIA[®] MAUER

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit der Prima Mauer Antaria lassen sich Beet- und Randsteineinfassungen optisch ansprechend realisieren. Die Mauerelemente sind in stilvollem Grau- oder Anthrazitton erhältlich.

Eigenschaften:

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Zwei Sichtseiten
- Bruchraue Oberflächen
- Natürliche, nuancierte Farben
- Kleinformartige, dementsprechend leichte Steine
- Einfacher Aufbau
- Endelemente mit gebrochener Kopfseite
- Frostwiderstandsfähig
- Ergänzungsprogramm: Antaria-Pflastersteine, -platten, -Palisaden, -Stufen

Technische Daten: Prima Mauer Antaria Endelement 30x15x12cm grau. , Art. Nr.: 4464864

Freistehender Aufbau:	bis 0,9 m Aufbauhöhe
Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung (LF 1):	bis 0,5 m Aufbauhöhe
Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):	Nicht geeignet
Böschungsbefestigung, bis 18° Neigung (LF 3):	Nicht geeignet

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

Hersteller:

KANN GmbH Baustoffwerke; Bendorfer Straße 180, 56170 Bendorf-Mülhofen, Tel.: +49 2622 707 - 0, Fax.: +49 2622 707 -165

Lieferform:

105 Stück pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!