

DEKTITE® Square



Anwendungsbereich

- > Zur Abdichtung von Röhren auf Metalltrapez-, Metallwell- oder Faserzementweldächern

Vorteile

- > Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
- > Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht behindert
- > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen

Lieferumfang

- 1 Dichtmanschette
- 1 Kartusche Fugendichtstoff EJOPLAST
- 1 Bohrschraubenset – optional
- Presslaschenblindniet-Set

Hinweis


Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
 Profilhöhe max. 45 mm.



1. DEKTITE® an Rohr anpassen.




2. DEKTITE® an Profilblech anpassen und markieren.



3. Dichtungsmasse auftragen.



4. DEKTITE® formgenau an Profilblech anpassen.



5. DEKTITE® mit Bohrschrauben oder Presslaschenblindniete befestigen.

Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Für Rohrdurchmesser [mm]	Grundfläche [mm]	Dachneigung [°]	Inhalt Kartusche [ml]	Inhalt Schrauben [Stück]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
DFE 100	0 - 35	100 x 100	0 - 60	80	8	1		8 200 004 704	4061245013954
DFE 101	5 - 55	139 x 139	0 - 35	80	8	1		8 200 104 704	9316867050784
DFE 103	5 - 127	221 x 221	0 - 35	80	16	1		8 200 304 704	9316867050807
DFE 104	75 - 175	280 x 280	0 - 35	80	20	1		8 200 404 704	9316867050814
DFE 106	125 - 230	363 x 363	0 - 35	80	28	1		8 200 604 704	9316867050838
DFE 107	150 - 300	456 x 456	0 - 35	310	32	1		8 200 704 704	9316867050845
DFE 109	230 - 508	681 x 681	0 - 35	310	40	1		8 200 904 704	9316867050869