

Produktbeschreibung:



Produktname	Rollring: Rundschnurring RR
Produktgruppe	Dichtringe
Artikelcode	RR
Größen	DN 100 – 200
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	–
Kunststoff	–
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C, kurzzeitige Spitzentemperatur: 160 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Rundschnurring

Artikelnummer	Nennweite DN (mm)	Schnurstärke (mm)	Nettogewicht (kg)
RR100-16	100	16	0,1
RR100-18	100	18	0,1
RR100-20	100	20	0,2
RR125-20	125	20	0,2
RR125-22	125	22	0,2
RR125-24	125	24	0,2
RR150-20	150	20	0,2
RR150-22	150	22	0,2
RR150-24	150	24	0,3
RR200-24	200	24	0,3
RR200-26	200	26	0,4

Weitere Größen und Schnurstärken auf Anfrage lieferbar.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.