

Prima R500 feinbesandet

Prima R500 feinbesandet

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nummer
2500 0007

Datum: 30.6.2013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Artikel-Nrnummer)	2500 0007, 2500 0019, 2500 0020, 2500 0021, 2500 0022, 2500 0023, 2500 0024
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gem. Artikel 11 Abs. 4	Produktionsdatum: Siehe Aufdruck auf der Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gem. der anwendbaren harmonisierten techn. Spezifikation	Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtung
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gem. Artikel 11, Absatz 5	C. Hasse & Sohn, Inh. E. Rådecke GmbH & Co. KG Sternstraße 10, 29525 Uelzen
5. Ggf. Name und Anschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 11 Absatz 1 beauftragt ist	Nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 2+
7. Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle	1274-CPD-071101/071201
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung		Harmonis. techn. Spezifikation
Produkteigenschaften	Leistung	EN 13707/ EN 13969
Verhalten bei Brand von außen ^{a)}	KLF	
Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-4	
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	
Zugverhalten :		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	250±100	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	200±100	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	3±2	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	4±2	
Widerstand gegen Durchwurzelung	KLF	
Kaltbiegeverhalten (°C)	0	
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderungen erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 und EN 13969 gilt KLF (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von C. Hasse & Sohn Inh. E. Rådecke GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Uelzen, 30.6.2013



(C. Rådecke, Geschäftsführer)



06

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rådecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon: (0581) 9 73 53-0
www.hasse.info