



Artikelnummer: **400398**

## LED-Filament Tropfenform 4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K Retro-LED HD

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:               | 400398                                                                              |
| Lichtfarbe:                  | <b>warmwhite 2700 K</b>                                                             |
| Lichtstrom:                  | <b>470 lm</b>                                                                       |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                                                                                     |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b>                                                           |
| Leistungsaufnahme:           | <b>4,5 W</b>                                                                        |
| Energieverbrauch:            | <b>5 kWh/1000h</b>                                                                  |
| Energieeffizienzklasse:      |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                                                                         |
| Lebensdauer:                 | <b>15000 h</b>                                                                      |
| Abmessungen:                 | <b>45x77 mm</b>                                                                     |
| Sockel:                      | <b>E14</b>                                                                          |
| Barcode:                     | <b>4018412344045</b>                                                                |

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnlige Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Klare Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

### DATENBLATT

| Artikel                        |                                                                                                               | Elektrische Daten             |                               | Lichttechnische Daten                |                                                                                      | Produktdaten                   |                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelvariante                | 400398                                                                                                        | Dimmbar mit externem Dimmer   | nein                          | Farbkonsistenz initial               | < 6                                                                                  | Länge/Tiefe                    | 45 mm                                          |
| Barcode                        | 4018412344045                                                                                                 | Elektrischer Leistungsfaktor  | > 0,40                        | Farbwertanteil X                     | 0,462                                                                                | Breite                         | 45 mm                                          |
| EPREL-Referenznummer           | 899918                                                                                                        | Energieeffizienzklasse        | (Skala A bis G): F            | Farbwertanteil Y                     | 0,417                                                                                | Höhe                           | 77 mm                                          |
| Hersteller                     | Müller-Licht                                                                                                  | ERP Anwendungsbereich         | Lichtquelle - Label vorhanden | Farbtemperatur                       | 2700 K                                                                               | Gewicht                        | 13,00 g                                        |
| Zolltarifnummer                | 8539500000                                                                                                    | Gewichteter Verbrauch         | 5 kWh/1000h                   | Farbwiedergabebeeigenschaft Ra       | ≥90                                                                                  | Produktdaten                   |                                                |
| Verpackung                     |                                                                                                               | Lebensdauer Nominalwert       | 15000 h                       | Lichtausbeute Nominalwert            | 104 lm/W                                                                             | Austausch stromlos             | nein                                           |
| Colorbox/Barcode 1             | 4018412344045                                                                                                 | Leistungsaufnahme Nominalwert | 4,5 W                         | Lichtfarbe                           | warmwhite                                                                            | Belüftung erforderlich         | ja                                             |
| Colorbox/Inhalt (Stück)        | 1                                                                                                             | Nom. Stromstärke              | 40 mA                         | Lichtstrom Nominalwert               | 470 lm                                                                               | Frostung                       | Chemisch                                       |
| Colorbox/Gewicht               | 12,00 g                                                                                                       | Spannung Nominalwert          | 220-240 V                     | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 40 W                                                                                 | Minimale Umgebungstemperatur   | -20 °C                                         |
| Colorbox/Abmessungen           | L=49 B=49 H=87 mm                                                                                             | Stromart                      | AC                            | Spektrumbild                         |  | Maximale Umgebungstemperatur   | 40 °C                                          |
| Innerbox/Barcode 1             | 4018412344052                                                                                                 | Frequenz Nominalwert          | 50 Hz                         |                                      |                                                                                      | Modell (Technisch)             | LED-G45                                        |
| Innerbox/Inhalt (Stück)        | 10                                                                                                            | Verschiebungsfaktor (cos φ)   | 0,92                          |                                      |                                                                                      | Nicht in Reflektoren betreiben | ja                                             |
| Innerbox/Gewicht               | 40,00 g                                                                                                       |                               |                               |                                      |                                                                                      | Sockel                         | E14                                            |
| Innerbox/Abmessungen           | L=245 B=102 H=94 mm                                                                                           |                               |                               |                                      |                                                                                      | Inverkehrbringer               | Müller-Licht                                   |
| Transportkarton/Barcode 1      | 4018412344069                                                                                                 |                               |                               |                                      |                                                                                      | Marke                          | Müller-Licht                                   |
| Transportkarton/Inhalt (Stück) | 50                                                                                                            |                               |                               |                                      |                                                                                      | CE Kennzeichnung               | ja                                             |
| Transportkarton/Gewicht        | 270,00 g                                                                                                      |                               |                               |                                      |                                                                                      | Garantieprodukt                | 3 Jahre<br><a href="#">Garantiebedingungen</a> |
| Transportkarton/Abmessungen    | L=525 B=258 H=112 mm                                                                                          |                               |                               |                                      |                                                                                      |                                |                                                |
| Umwelteigenschaften            |                                                                                                               |                               |                               |                                      |                                                                                      |                                |                                                |
| Triman-Kennzeichen             |                            |                               |                               |                                      |                                                                                      |                                |                                                |
| WEEE-Produkt                   |                            |                               |                               |                                      |                                                                                      |                                |                                                |
|                                |  <a href="#">Recycling</a> |                               |                               |                                      |                                                                                      |                                |                                                |