




# Klebeprodukte für alle DELTA®-Bahnen und für ein regensicheres, wasserdichtes Unterdach

		
DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN	DELTA®-PREN
<p>Klebeschür zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile.</p>	<p>Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Außen.</p>	<p>Zähflüssiger Spezialkleber mit hoher Alterungsbeständigkeit.</p>
<p><b>Anwendungsempfehlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile.</li> <li>■ Siehe Anmerkung*</li> </ul>	<p><b>Anwendungsempfehlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen.*</li> <li>■ Größere Sicherheit im Anschlussbereich.</li> </ul>	<p><b>Anwendungsempfehlung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verklebung von DELTA®-FOXX im Überlappungsbereich und bei Details.</li> <li>■ Untergrundvorbereitung beim Einsatz von DELTA®-FLEXX-BAND.</li> </ul>
		
<p><b>Verarbeitung</b> (temperierte Lagerung empfohlen) ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur</p>	<p><b>Verarbeitung</b> (temperierte Lagerung empfohlen) Offene Zeit: 30 Min. ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur</p>	<p><b>Verarbeitung</b> (temperierte Lagerung empfohlen) - 5 °C bis + 35 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur</p>
<p><b>Maße</b> Breite: 12 mm Länge: 8 m Dicke: 4 mm</p>	<p><b>Ergiebigkeit</b> ca. 7 lfd. M. pro Kartusche</p>	<p><b>Ergiebigkeit</b> ca. 50 lfd. M. je Flasche</p>
<p><b>Funktionsbereich</b> - 20 °C bis + 80 °C</p>	<p><b>Funktionsbereich</b> - 30 °C bis + 80 °C</p>	<p><b>Funktionsbereich</b> - 40 °C bis + 80 °C</p>
	<p><b>Füllinhalt</b> 310 ml</p>	<p><b>Füllgewicht</b> 850 g Flasche</p>

\* Laut Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 60/61.