

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0058/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 23.07.2015

PCI Polycret[®] 5 (DE0058/02)

Verwendungszweck(e):

EN 998-1 GP CS IV

Normalputzmörtel

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 998-1:2010
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W0	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25		
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ - FP:B		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$ (Tabellenwert nach EN 1745:2002)	$\leq 0,67 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,76 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%		
Dauerhaftigkeit	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....
Clemens Bierig
Geschäftsführer



.....
Manfred Grundmann
Geschäftsführer