

## Öl-Verlust Stop

### Beschreibung

Regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventileführungen.

### Eigenschaften

- verhindert Rauchbildung
- dämpft Motorgeräusche
- pflegt und regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen
- reduziert den Ölverbrauch
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung

### Technische Daten

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Farbe / Aussehen          | gelb, klar / yellow, clear           |
| Aussehen / Beschaffenheit | viskose Flüssigkeit / viscous liquid |
| Viskosität bei 20°C       | 1299 mPas<br>DIN 51398               |
| Flammpunkt                | 76 °C<br>DIN ISO 2592                |
| Pourpoint                 | -5 °C<br>DIN ISO 3016                |
| Form                      | pastös, flüssig / pastelike, liquid  |
| Geruch                    | charakteristisch / characteristic    |

### Einsatzgebiet

Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) geeignet. Turbo- und Kat-getestet.

### Anwendung

Eine 300 ml Dose ist ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Produkt vorbeugend alle ca. 30.000 km erneut zu verwenden.

### Hinweis

**Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung.**



### Erhältliche Gebinde

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 300 ml Dose Blech | 1005   |
|                   | D-F-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**