

## Ventil Sauber

### Beschreibung

Reinigt Ventile, Einspritzsysteme, Ansaugwege, Vergaser, Brennräume und beugt Ablagerungen vor. Dadurch wird eine optimale Motorleistung und eine bessere Kraftstoffverbrennung gewährleistet. Dies schonet den Motor bei extremen Belastungen wie z. B.: Stadtverkehr, Kurzstrecken und Staus und verringert den Schadstoffausstoß.

### Eigenschaften

- reduziert Ablagerungen
- baut Rückstände ab
- guter Korrosionsschutz
- Turbo- und Kat-getestet
- verbrennt aschefrei
- umweltfreundlich
- wirtschaftlich
- verhindert Vergaservereisung

### Technische Daten

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Farbe / Aussehen    | hellbraun / light brown              |
| Dichte bei 15°C     | 0,809 g/ml<br>DIN 51757              |
| Flammpunkt          | +63 °C<br>DIN ISO 2592               |
| Pourpoint           | < -40 °C<br>DIN ISO 3016             |
| Viskosität bei 40°C | <7 mm²/s                             |
| Form                | flüssig / liquid                     |
| Geruch              | charakteristisch /<br>characteristic |

### Einsatzgebiet

Für alle Benzinmotoren (Vergaser- und Einspritzmotoren).

### Anwendung

Zugabe zum Kraftstoff bei jedem Tanken. Eine 150 ml-Dose Ventil Sauber ist ausreichend für 75 l Kraftstoff.



### Erhältliche Gebinde

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 150 ml Dose Blech | 1014   |
|                   | D-F-NL |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**