

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0001/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 22.04.2015

PCI Carraflex[®] (DE0001/02)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 C2FT S1

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 12004:2007+A1:2012

Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



.....
Clemens Bierig
Geschäftsführer



.....
Manfred Grundmann
Geschäftsführer