

Produktdatenblatt

SIGA-Fentrim® IS 20



Aktualisiert am:	10.06.2015												
Inverkehrbringer:	SIGA												
Verlegeanleitung:	siehe Gebrauchsanleitung												
Aufbau:	Spezialfolie-/Mies-Kombination aus PO mit SIGA-Hochleistungsklebstoff												
Verpackungseinheit:	<table> <tr> <td>Fentrim IS 20 75 mm</td> <td>8 Rollen / Karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 100 mm</td> <td>6 Rollen / Karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 150 mm</td> <td>4 Rollen / Karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 200 mm</td> <td>2 Rollen / Karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 250 mm</td> <td>2 Rollen / Karton</td> </tr> <tr> <td>Fentrim IS 20 300 mm</td> <td>2 Rollen / Karton</td> </tr> </table>	Fentrim IS 20 75 mm	8 Rollen / Karton	Fentrim IS 20 100 mm	6 Rollen / Karton	Fentrim IS 20 150 mm	4 Rollen / Karton	Fentrim IS 20 200 mm	2 Rollen / Karton	Fentrim IS 20 250 mm	2 Rollen / Karton	Fentrim IS 20 300 mm	2 Rollen / Karton
Fentrim IS 20 75 mm	8 Rollen / Karton												
Fentrim IS 20 100 mm	6 Rollen / Karton												
Fentrim IS 20 150 mm	4 Rollen / Karton												
Fentrim IS 20 200 mm	2 Rollen / Karton												
Fentrim IS 20 250 mm	2 Rollen / Karton												
Fentrim IS 20 300 mm	2 Rollen / Karton												

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab -10 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	20
Zug-Dehnungsverhalten Maximale Zugkraft	längs quer	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Zug-Dehnungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft	längs quer	EN 12311-1	%	70 80
Brandverhalten		EN ISO 11925-2	Klasse	E
Luftdichtheit Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit	a-Wert Q ₁₀₀₀ -Wert	EN 12114	m ³ /(hmdaPA2/3) m ³ /(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Alterungsbeständigkeit	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf			
Lagerfähigkeit	unbegrenzt			
Farbe	weiss			