

Profi-Dicht Vlies

Als Armierung der Flüssigabdichtung Profi-Dicht.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE		
Profi-Dicht Vlies	Spezial-Polyesterfaservlies 110 g/m ²	
Abmessungen	Rollenbreite	Rollenlänge
	0,15 m	50,00 m
	0,20 m	50,00 m
	0,26 m	50,00 m
	0,35 m	50,00 m
	0,52 m	50,00 m
1,05 m	50,00 m	
Vliesformteile	<ul style="list-style-type: none">▪ Für Außenecken: 16 x 16 x 8 cm (L x B x H)▪ Für Innenecken: 15 x 15 x 8 cm (L x B x H)	
Verpackungseinheit	Je 32 Stück	
Vliesformteile	▪ Für Rohrmanschette, 2-teilig: 40 x 40 x 5 cm (L x B x H)	
	Rohrmanschette	Rohr
	Ø 80 mm	Ø 75 mm
	Ø 110 mm	Ø 100 mm
	Ø 135 mm	Ø 125 mm
Verpackungseinheit	Je 12 Stück	
Anwendungsgebiete	▪ Profi-Dicht Vlies mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften zum Einarbeiten in die Profi-Dicht Abdichtung	▪ Profi-Dicht Vliesformteile erleichtern die fachgerechte Ausführung von Außen- und Innenecken sowie das Abdichten von Rohren
	Verlegevorschrift	
Hinweise zur Verarbeitung sind in den Ausschreibungstexten Profi-Dicht Abdichtung der jeweiligen Positionen für Durchdringungen, Eckausbildungen und Lüfter beschrieben.		



Stand: 01/2022. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2021
Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Beratung

Icopal

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com



BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de

Seite 1 von 1