

- Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
- KfW-Effizienzhäuser

Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	DIN 1053-1 zul. Mauerwerksdruckspannung σ_0 [MN/m ²]	DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k [MN/m ²]
Z-17.1-890	0,65	0,09	6	0,55	1,4
			8	0,7	1,8

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg/ Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/ m²	Materialbedarf ca. Stück/ m³
Si · Bu · Ri	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Sc · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Te · Mü	Han										
1	2	3	4	5	6	7										
Wandstärke 30,0 cm																
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	An	Ma	●	3724066	Plan-T9-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	6	0,65	12,1	60	16	54
Wandstärke 36,5 cm																
●	●	Hai	●	●	●	●	3725019	Plan-T9-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	6	0,65	14,7	60	16	44
		Ei · Zw · Sc					3725319	Plan-T9-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	8	0,65	14,7	60	16	44
Wandstärke 42,5 cm																
Si · Bu	Ob		Er	An	Ma	●	3726024	Plan-T9-42,5	14 DF	24,8 x 42,5 x 24,9	6	0,65	17,1	48	16	38
		Ei · Zw · Sc					3726224	Plan-T9-42,5	14 DF	24,8 x 42,5 x 24,9	8	0,65	17,1	48	16	38

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0–3.
- Wandstärke 30,0 und 36,5 cm: Denken Sie bei Ihrer Bestellung bitte an die Anfangsziegel zur sicheren Einhaltung des Überbindemaßes.

Wandstärke 30,0 cm																			
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	An	Ma	●	3084872	Plan 30,0-AL	10 DF	24,0 x 30,0 x 24,9	8	–	11,7	60	–	–			
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	An	Ma	●	3084864	Plan 30,0-AE	7,5 DF	17,5 x 30,0 x 24,9	8	–	8,5	84	–	–			
Si · Bu	Ob	Ei · Zw · Sc	Er	An	Ma	●	3084862	Plan 30,0-AK	5 DF	12,3 x 30,0 x 24,9	8	–	6,0	96	–	–			
Wandstärke 36,5 cm																			
●	●	●	●	●	●	●	3085872	Plan 36,5-AL	12 DF	24,0 x 36,5 x 24,9	8	–	14,3	60	–	–			
●	●	●	●	●	●	●	3085862	Plan 36,5-AK	6 DF	12,3 x 36,5 x 24,9	8	–	7,3	96	–	–			

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

AL = Anfänger lang
AE = Anfänger Ecke
AK = Anfänger kurz

- **Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 30.**

Standorte					
1	Sittensen · Buldern · Rietberg	Si · Bu · Ri	5	Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt	BN · An · He
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo	6	Malsch · Teningen · Mühlacker	Ma · Te · Mü
3	Eisenberg · Zwickau · Schirnding · Hainichen	Ei · Zw · Sc · Hai	7	Hanau	Han
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er			