

Vedaseal 1K
Flüssigkunststoff

BMI VEDAG

Neue
Rezeptur –
jetzt noch
ergiebiger



Für gute Detail-Lösungen
ohne Lösungsmittel

Ohne Lösungsmittel, dafür mit vielen Vorteilen: Vedaseal 1K

Gerade schwierige und sensible Detailbereiche auf einem Flachdach – wie Lichtkuppeln, Dachgullys, Attiken, Wandanschlüsse oder Durchdringungen – brauchen eine einfache, wirksame und zuverlässige Abdichtungslösung.

Mit dem Flüssigkunststoff Vedaseal 1K haben Sie die optimale Lösung gleich zur Hand. Damit funktionieren Abdichtungen bis ins kleinste Detail – und das ganz ohne Weichmacher und Lösungsmittel. So lassen sich Detailbereiche naht- und fugenlos in die Flächenabdichtung einbinden.

Ob Neubau, Sanierung oder Reparatur – Vedaseal 1K passt sich perfekt den vorhandenen baulichen Gegebenheiten an. Als ideale Systemergänzung zu den BMI Abdichtungsbahnen ist dieser Flüssigkunststoff ohne Anmischen – nach kurzem Umrühren – sofort verwendbar.

Vedaseal 1K besteht neben dem Flüssigkunststoff noch aus einigen weiteren Systemkomponenten, die für einen sicheren Detailanschluss notwendig sind. So bieten wir auch spezielle Grundierungen bzw. Primer an, damit sich der Flüssigkunststoff optimal mit dem jeweiligen Untergrund verbinden kann.

**JETZT MIT NEUER REZEPTUR FÜR EINE
VERBESSERTE ERGIEBIGKEIT.
DEUTLICH WENIGER VERBRAUCH.**

Das Wichtigste auf einen Blick:



Verbrauch
ca. 3,2 kg/m²
(abhängig vom
Untergrund)



Verarbeitungszeit
ca. 90 min.*



Begehbar /
weiterbeschichtbar
nach ca. 12 Std.*



Umgebungstemperatur
5 – 40 °C



Regenbeständig
nach ca. 60 min.*

* Messungen bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Viele Vorteile, überzeugende Eigenschaften und perfekte Haftung

VEDASEAL 1K...

- ✓ ... ist ein **Flüssigkunststoff** auf Basis eines **einkomponentigen, modifizierten Polyurethans**.
- ✓ ... ist **frei von Lösemitteln und Weichmachern** sowie kennzeichnungsfrei – dadurch ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen (z. B. Kindergärten oder Krankenhäuser).
- ✓ ... überzeugt durch **schnelle Aushärtung** – auch bei tieferen Temperaturen.
- ✓ ... ist bereits **nach ca. 60 min regenfest**, außerdem **rissüberbrückend** sowie **UV- und alkalibeständig**.
- ✓ ... hat ein **breites Haftspektrum** und eine **sehr gute Standfestigkeit**.
- ✓ ... härtet im wiederverschließbaren Kunststofffeimer nicht durch und kann somit **nach Anbruch weiterhin verwendet werden**.



Ein System, bei dem alles perfekt zusammen passt

Damit haben Sie alles, was Sie für Ihren nächsten Einsatz auf dem Dach brauchen:
Zum Vedaseal 1K System gehören alle wichtigen Komponenten – von den verschiedenen Primern bis zum Polyestervlies.

Vedaseal 1K

Lösemittelfreier 1K Flüssigkunststoff für An- und Abschlüsse von Bauwerks- und Dachabdichtungen sowie für Instandsetzungsarbeiten.



Vedaseal Reinigungsverdünnung



Vedaseal MKG-Haftreiniger

Für Buntmetalle, Stahl, Stahlblech, Aluminium, Glas unvergütet/PVC (Hart)



Vedaseal B-Grundierung

Für saugende Untergründe

Vedaseal FPO Primer 0,3 kg



Vedaseal Polyesterfleece



Vedaseal Vliesecken

UND SO GEHT'S:

- 1** Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein
- 2** Detailfläche sauber abkleben
- 3** Bei Bedarf grundieren
- 4** Erste Schicht Vedaseal 1K aufbringen
- 5** Vlies einlegen
- 6** Zweite Schicht aufbringen

Wenn Sie es ganz genau wissen wollen:

Vedaseal 1K

Einkomponentiger Flüssigkunststoff für Anschlüsse und Details



Lieferform 6 kg oder 14 kg

Verbrauch ca. 3,2 kg/m²**

Topfzeit / Verarbeitbarkeitszeitraum 90 Minuten*

Regenbeständig 60 Minuten*

Begehbar / Weiterbeschichtbar ca. 12 Stunden*

Haltbarkeit 12 Monate

Farbe Grau

Vedaseal B-Grundierung

2-komponentige Grundierung für saugende Untergründe



Lieferform Knetbeutel zu 1,0 kg (4 Stück/Eimer)

Verbrauch Beton, Mauerwerk, Putz etc.: 0,3 bis 0,5 kg/m²
Stark saugende Untergründe: bis 1 kg/m²

Topfzeit / Verarbeitbarkeitszeitraum 30 Minuten*

Regenfest Ca. 3 Stunden*

Begehbar / Weiterbeschichtbar Ca. 6 Stunden*

Haltbarkeit 12 Monate

Vedaseal MKG-Haftreiniger

Reiniger und Haftvermittler für nichtsaugende Untergründe z.B. Metalle, Glas, PVC (Hart)



Lieferform 1 Liter

Verbrauch ca. 0,1 Liter pro m²

Regenfest ca. 15 Minuten*

Weiterbeschichtbar ca. 15 Minuten*

Haltbarkeit 12 Monate

Vedaseal FPO Primer

Einkomponentiger, lösungsmittelbasierter, Primer für Kunststoff- und Kautschukbahnen



Lieferform 0,3 Liter

Verbrauch 0,1 Liter pro m²

Trocknungszeit 20 Minuten*

Haltbarkeit 12 Monate

Vedaseal 1K Polyestervlies

Armierungsvlies



Lieferform Rollenlänge: 60 Meter; Breite: 15 cm, 20 cm, 25 cm, 35 cm, 50 cm
Formteil Innenecke: 20 Stück im Karton

Formteil Außenecke: 20 Stück im Karton

Gewicht 110 g pro m²

Farbe Weiß

Vedaseal Reinigungsverdünnung

Reiniger und Verdünnung



Lieferform 1 Liter

Haltbarkeit 36 Monate

* Messungen bei 23 °C und 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

** je nach Untergrundbeschaffenheit



VEDAG

Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office.vedag@bmigroup.com

bmigroup.com/de