

# Vedaseal Reinigungsverdünnung

REINIGER UND VERDÜNNUNG.

## PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Vedaseal Reinigungsverdünnung	Lösungsmittelgemisch für Vedag Abdichtungs-lösungen mit Vedaseal 1K.
Farbton	Farblos
Lieferform	1,00 l Weißblechflasche
Materialverbrauch	Je nach Anwendung
Anwendungsbereich	Vedaseal Reinigungsverdünnung wird bei der Anwendung von Vedaseal 1K als Reiniger für verschmutzte Werkzeuge, von mit Öl und Fetten stark verschmutzten Metallen, von verschmutzten Hochpolymer- und Elastomerbahnen und als Verdünnung für Vedaseal 1K angewendet. Eine Werkzeugreinigung sollte im Außenbereich erfolgen.



## VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	Die Zugabe von Vedaseal Reinigungsverdünnung zur Verdünnung von Vedaseal 1K ist dem Produktdatenblatt Vedaseal 1K zu entnehmen. Das Reinigen von mit Ölen und Fetten verschmutzten Metallen erfolgt mit einem mit Vedaseal Reinigungsverdünnung getränkten fusselfreien Tuch. Zum Reinigen von Werkzeugen die Vedaseal Reinigungsverdünnung in ein wieder verschließbares Gefäß schütten, das Werkzeug darin reinigen. Nach der Reinigung das Gefäß verschließen, damit die Vedaseal Reinigungsverdünnung nicht verdunstet.
Lagerungshinweise	Vedaseal Reinigungsverdünnung ist kühl und trocken in gut belüfteten Räumen bei +5 °C bis +30 °C zu lagern. Originalgebinde sind 36 Monate haltbar. Eine direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden.
Entsorgungshinweis	Gebindeentsorgung: Interseroh-Nr. 141 639
Sicherheitshinweise	Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter <a href="http://bmigroup.de">bmigroup.de</a> zur Verfügung.
Zusätzliche Verbraucherhinweise	Der Vedaseal 1K Flüssigkunststoff dürfen systemfremde Stoffe nicht zugemischt werden, es dürfen keine anderen Materialien als die von Vedag angegebenen verwendet werden.

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Unter der technisch einwandfreien Funktion ist ausschließlich die Wasserdichtigkeit des Produktes zu verstehen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Stand: 01/2021. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.  
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

### Technische Beratung

Vedag

T 0951 1801 9521

E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)



**BMI Flachdach GmbH**  
Geisfelder Straße 85–91  
96050 Bamberg

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

Seite 1 von 1