



Artikelnummer: **401034**

LED-SMD/COB Reflektorform

5W 220-240V GU10 345lm 36° 2700K Glas Retro-LED HD (>50W)

Art 40
ike 10
lnu 34
m
me
r:
Lic **wa**
htf **rm**
ar **wh**
be: **ite**
27
00
K
Lic **34**
hts **5**
tro **lm**
m:
Ab **36**
str °
ahl
-/H
alb
we
rts
wi
nk
el
Sp **22**
an **0-**
nu **24**
ng/ **0**
Str **V**
om **AC**
art **50**
: **Hz**
Lei **5**
stu **W**
ng
sa
ufn
ah
me
:
En **5**
er **k**
gie **W**
ver **h/**
br **10**
au **00**
ch: **h**
En **10**
er
gie
effi
zie
nz
kla
ss
e:
Di **ne**
m **in**
mb
ar
mi
t e
xte
rn
em
Di
m
me
r:
Le **25**
be **00**
ns **0**
da **h**
ue
r:
Ab **50**
me **x5**
ss **3**
un **m**
ge **m**
n:
So **GU**

ck **10**
el:
Ba **40**
rco **18**
de: **41**
26
76
28
3

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarben Warmweiß und insbesondere das Super-Warmweiß der goldenen Retro-LEDs erzeugen dabei eine wohnlliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Klare Retro-LED-Reflektorlampe mit innovativer Filament-Technologie, ideal für offene Einbauten
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401034	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676283	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40	Farbwertanteil X	0,462	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	899987	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	Farbwertanteil Y	0,417	Höhe	53 mm
Hersteller	Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	46,00 g
Zolltarifnummer	85395000000	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50	Produktdaten	
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Barcode 1	4018412676283	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	43 mA	Lichtausbeute Nominalwert	69 lm/W	Belüftung erforderlich	ja
Colorbox/Gewicht	14,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Colorbox/Abmessungen	L=52 B=51 H=120 mm	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	345 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Tray/Barcode 1	4018412676290	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Nutzlichtstrom 90°	345 lm	Modell (Technisch)	LED-GU10
Tray/Inhalt (Stück)	10	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92	Spitzenlichtstärke	950 cd	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Tray/Gewicht	85,00 g			Spektrumbild		Socket	GU10
Tray/Abmessungen	L=288 B=114 H=124 mm					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4018412676306					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60					CE Kennzeichnung	ja
Transportkarton/Gewicht	415,00 g					Garantieprodukt	3 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Abmessungen	L=364 B=303 H=260 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							