

**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# TEAKHOLZ ENTGRAUER

## TECHNISCHES DATENBLATT

Hochwirksames Spezialprodukt zur Auffrischung und Reinigung von ausgebleichetem und vergrautem Holz im Außenbereich. Behandelte Holzoberflächen erhalten nahezu neuwertiges Aussehen. Der ursprüngliche Charakter wird wiederhergestellt.

**Technische Daten: Prima Teakholz-Entgrauer 1L  
Konzentrat Art. Nr.: 4144299**

- Erneuert die natürliche Schönheit des Holzes
- Einfache Anwendung ohne Abschleifen

### **Anwendung:**

Die zu behandelnden Flächen vorab mit Wasser anfeuchten. Teakholz-Entgrauer, je nach Intensität der Vergrauung, pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Anschließend mit einer harten Wurzelbürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach ca. 10 – 15 Minuten Einwirkzeit, die nun gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste und reichlich Wasser entfernen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

### **Einsatzgebiete:**

Gartenmöbel, Holzzäune, Palisaden, Gerätehäuschen, Holzterrassen, Carports, Pflanzkästen u. v. m.

### **Prima Tipp:**

Um das Holz nachhaltig vor schädlichen Umweltbeanspruchungen und Verschmutzungen zu schützen, empfehlen wir nach der Entgrauung und gründlichen Trocknung eine abschließende Behandlung mit Prima Teak- und Hartholz-Pflegeöl.

**Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien:**  
< 5 % Oxalsäure.

### **Hinweise:**

Direkten Kontakt mit Metallen (z. B. Metallbeschläge), Pflanzen und Zierfischen vermeiden. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen.

### **Gefahrenbestimmende Komponente: Oxalsäure**

H319 Verursacht schwere Augenreizung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### **Hersteller:**

HOTREGA GmbH, 36364 Bad Salzschlirf  
Tel.: +49 6648 9529 - 0, Fax: +49 6648 9529 - 900

### **Lieferform:**

36 Karton á 15 Flaschen pro Palette

### **Vertrieb:**

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de