

# brennenstuhl®

## Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 3150lm, IP65



MULTI BATTERY  
HDV SYSTEM



### Technische Daten

|                       |               |                                   |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer:        | 1173700007    | Akku-Spannung:                    | 18 V              |
| EAN:                  | 4007123681907 | Schlagfestigkeit:                 | IK08              |
| VPE:                  | 1             | Schutzklasse:                     | III               |
| Lichtstrom:           | 3.150 lm      | Schutzart (IP):                   | IP65              |
| Leistungsaufnahme:    | 27 W          | Farbe:                            | schwarz, grau     |
| Lichtausbeute:        | 116 lm/W      | Verpackung:                       | Im Verkaufskarton |
| Farbtemperatur:       | 6.500 K       | Produktgewicht (ohne Verpackung): | 2,29 kg           |
| Nenneingangsspannung: | 18 V          | Produktlänge (ohne Verpackung):   | 16,9 cm           |
|                       |               | Produktbreite (ohne Verpackung):  | 28,5 cm           |
|                       |               | Produkthöhe (ohne Verpackung):    | 22,7 cm           |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b> | 2,6 kg  |
| <b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>   | 22,8 cm |
| <b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>  | 29 cm   |
| <b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>    | 22,5 cm |

## Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- \* Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- \* Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- \* Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- \* Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 38 min pro Ah.
- \* Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- \* Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- \* Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- \* LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- \* Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- \* Ergonomischer Griff.
- \* Mit Ein/Aus Schalter.
- \* Stativmontage möglich.
- \* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

## Lieferumfang

Multi Battery LED Akku Baustrahler 3000 MA, 6 Schnittstellen-Adapter, Tasche für Adapter