

Antaria® Terrassenplatten feingestrahlt

Eigenschaften

- Erfüllt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
- Feingestrahlte Oberflächen
- Zwei verschiedene Dicken
- Fase 2 x 3 mm
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R12, nach EN 13748-2: SRT 76

Standardfarben

feingestrahlt



grau



anthrazit

Einsatzbereiche

- Überwiegend Schwerverkehr nicht geeignet
- Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil nicht geeignet
- Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr nicht geeignet
- Gelegentliche Pkw-Nutzung ruhender Verkehr nicht geeignet
- Ausschließlich Fußgänger geeignet

Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	ca. kg/m ²	Stück/ Paket	m ² / Paket	ca. Bedarf St/ m ²	ArtNr grau	ArtNr anthrazit
Terrassenplatten	40 / 40 / 3,8	89	58	9,28	6,25	516423	516523
	60 / 40 / 3,8	89	38	9,12	4,17	516426	516526
	80 / 80 / 5,0	120	10	6,4	1,56	516429	516529