



Technisches Merkblatt HECK UG (Universalgrundierung)

HECK UG:	lösemittelfreie, pigmentierte, quarzgefüllte Grundierung für außen und innen
Eigenschaften:	leicht zu verarbeiten, quarzgefüllt, hoch verseifungsbeständig, lösemittelfrei, geruchsarm, ergibt eine griffige Oberfläche, wasserdampfdiffusionsoffen verringert bzw. regelt die Wasseraufnahme stark oder unterschiedlich saugender Untergründe, haftungsverbessernd.
Farbtöne:	weiß oder nach Color Sensation Farbtonblock, andere Farbtöne auf Anfrage
Anwendungsbereich:	<u>für Außen- und Innenbereich</u> Grundierung auf tragfähigen, saugenden, mineralisch oder organisch gebundenen Untergründen. Auch auf glatten Gips- bzw. Gips-Kalkputz-Oberflächen und Gipskartonplatten. Grundierung für mineralisch und organisch gebundene HECK Oberputze, auch auf HECK Dämmsystemen. Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.
Zusammensetzung:	Polymerdispersion, Pigmente, Füllstoffe, feine Quarzkörnung
Verbrauch:	0,2 - 0,3 l / m ² (bei stark saugenden Untergründen Mehrverbrauch möglich)
Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:	mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.
Untergrund:	Der Untergrund muss erhärtet, tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Neue Putze und Beton müssen genügend abgebunden haben. Bevor mit dem Grundieren begonnen wird, ist darauf zu achten, dass alle nicht zu grundierenden Teile gut abgedeckt werden. Gelangt trotzdem Grundierung auf ungeschützte Flächen, ist diese sofort zu entfernen. Gipskartonplatten, stark saugfähige und kreadende Untergründe sind mit HECK TG W PLUS (Tiefengrund W PLUS) vorzubehandeln.
Verarbeitung:	Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren. HECK UG (Universalgrundierung) unverdünnt bzw. mit max. 5 % Wasser verdünnt mittels Rollen oder Streichen einlagig aufbringen. Vor Folgebeschichtungen eine Trockenzeit von mindestens 5 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen, einhalten.
Nachbehandlung:	Die frische Grundierung muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden.
Oberflächenbeschichtung:	mit HECK Oberputzen: HECK ED (Edel-Dekor), HECK STR (Strukturputz), HECK SIP (Silikatputz), HECK SHP (Siliconharzputz), HECK Flachverblender
Lagerung:	kühl, jedoch frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca.12 Monate.



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thölauer Straße 25
95615 Marktredwitz / Germany
T: +49 9231 802-0
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com