

Das Programm.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör

reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation. Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: ~ 12,2 - 13,1 Stück/m²
	Halber Ziegel Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 14,6 cm Gewicht: ~ 2,1 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 10,7 cm Bedarf: individuell
	Doppelkremper Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,3 cm Gewicht: ~ 3,8 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 25,3 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel links Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 23,8 cm Gewicht: ~ 5,1 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,7 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 24,2 cm Gewicht: ~ 5,4 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 18,0 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Bedarf: individuell	
	Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,5 cm
	Halber Pultziegel Länge: individuell Breite: ~ 14,6 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 10,7 cm
	Pult-Ortgangziegel links Länge: individuell Breite: ~ 23,8 cm Gewicht: ~ 7,8 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 21,7 cm
	Pult-Ortgangziegel rechts Länge: individuell Breite: ~ 24,2 cm Gewicht: ~ 6,6 kg	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 18,0 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Dunstrohrziegel mit abnehmbarer Wetterkappe DN 125/150 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 5,0 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell

	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universal-manschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
	Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 3,9 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm ø: ≤ 70 mm
	Laufrostpfanne PVC x 2 + Laufrost Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	SnapStep Universal Alu-Steigtritt (40 cm und 80 cm Universal Laufrost mit zwei Halterungen auch erhältlich) beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Sicherheitstrittpfanne PVC Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Schneefangpfanne mit Rundholzhalterung PVC Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Schneefangpfanne mit Schneefangstütze PVC Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 1,2 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	PVC Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 2,4 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Sanilüfter plus DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm
	Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 43,9 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~ 36,8 cm ± 12 mm Deckbreite: ~ 21,5 cm Bedarf: individuell
	Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 76,0 cm	Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg
	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: Ug=1,0 W/m²K
	First-/Gratlattenhalter	
	First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel	
	First-/Gratrolle Necoroll - Aluminium Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
	First-/Gratrolle Necoroll - Gewebe Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 31 cm, ~ 39 cm Rot, Braun, Schwarz, Grau	
	Sturmklammer Nr. 456/205 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1] Sturmklammer Nr. 456/213 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1] Sturmklammer Nr. 409/218 V2A [2]	

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.