

SCHUTZMASKE FFP 2 COMFORT

EIGENSCHAFTEN

- Schutzstufe FFP 2
- vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- mit Ausatemventil für leichteres Ausatmen
- hoher Tragekomfort durch verstellbaren Metallnasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- mit latexfreien Elastikbändern
- 10 Stück in SB-Verpackung



MATERIAL	FFP2
Polyester, Polypropylen, PU, Aluminium	
CE	EN 149

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
730504MUP	Einheitsgröße	1 / 12	9002701305058

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reinigungsarbeiten mit großem Staubaufkommen Schleifen von Farbe, Lack, Weichholz, Metall, Rost, Spachtelmasse, Zement und Beton Lackieren mit wasserbasierenden Lacken	Schützt vor/gegen: • mindergiftig feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des AGW	Vergewissern Sie sich immer, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Maske muss korrekt angelegt sein und während des gesamten Zeitraumes im Gefahrenbereich getragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verwender Information.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.