

KG-FIX

Mauerkragen

KG F160

Artikelnummer: 3030537198, GTIN: 4052487244817



- schnelle, werkzeuglose Montage
- enthält recycelten Kunststoff

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik

Eigenschaften:

- für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- 2 TPE-Profil-Doppeldichtungen

Werkstoff:

- ABS-Regranulat/TPE
- 68 % Regranulat



Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dieses Produkt ist radonsicher.

Dieses Produkt enthält $\geq 50\%$ Regranulat.

Eigenschaften

Anarbeitungsflansch $\varnothing a$ (mm) D4:	262
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	160
Typ:	KGF
KG-Rohr Nennweite:	DN 160

Bilder

