



ZEITSCHALTUHR EASY ONE-TOUCH ALS ZWISCHENSTECKER WEISS

ZEITSCHALTUHR EASY ONE-TOUCH

Art. Nr.
0025000104

EAN
4006341739445

Typ
ETD021-GR

HOMECOMFORT & SICHERHEIT



- AUTOMATISCH - sehr einfaches, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- FLEXIBEL - "auf Knopfdruck" kinderleichte Einstellung für jeweils 2 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag. Voreingestellte Schaltzeiten von 3 Stunden. Individuelle Anpassung der Schaltzeiten möglich (+/- 30 Minuten)
- PRAKTISCH - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- LANGLEBIG - kompaktes und stabiles Gehäuse mit ganggenauer Uhr und LED-Funktionsanzeige, Produktabmessungen (LxBxH): 95 mm x 54 mm x 69,5 mm
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Artikelnummer	0025000104
EAN-Nummer	4006341739445

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	aufgesteckt
Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)

1

Frequenz

50 Hz

Schaltleistung LED

1 W

Schutzklasse

I

Leistung

3.680 W

Umgebungstemperatur (Betrieb)

0°C – 35°C

Umgebungstemperatur (Lagerung)

0°C – 25°C

CE Zeichen

Ja

Anwendungsbereich

innen

Farbe

Weiß

Länge netto mm

95 mm

Breite netto mm

54 mm

Höhe / Tiefe netto mm

69,5 mm

Gewicht netto gr

102 g

Beschreibung

Entdecken Sie die Vorteile unseres automatischen Schaltgeräts, das Ihnen das zeitgesteuerte Steuern von elektrischen Geräten in Ihrem Zuhause erleichtert. Ob Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen oder sogar Weihnachtsbeleuchtungen – alles lässt sich kinderleicht mit nur einem Knopfdruck einstellen. Die flexible Schaltzeit von 3 Stunden kann individuell um +/- 30 Minuten angepasst werden. Der praktische Zwischenstecker wird einfach in eine herkömmliche Steckdose gesteckt und bietet integrierte Schalter für die einfache Bedienung. Dank des kompakten und stabilen Gehäuses mit ganggenauer Uhr und LED-Funktionsanzeige ist das Gerät nicht nur langlebig, sondern auch sicher. Der erhöhte Berührungsschutz und die hohe Schaltleistung bis 3.680 W sorgen für zusätzliche Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Volumen in cm³

357 cm³

Montageart (ZSU)

Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)

Ausführung der Steckdose (ZSU)

Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)

Ausführung des Steckers (ZSU)

Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)

MEDIA

Schutzartzeichen

