



Heizkörperthermostat

Technische Daten

Stromversorgung: 2x 1.5 V AA

Akkulaufzeit: Batterien 2 Jahre

Anzeige: LCD

Gewinde: M30 x 1.5 mm

Kompatibel mit: Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii,

Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA/RAV/RAVL mit Adapter etc

Wasserdichtigkeit: IP20

Abmessungen (WxHxD): 55 x 60 x 102 mm

Gewicht: 220 g (mit Batterien)

Spezifikationen

- Manuelle Temperaturänderung mit Knopf und manuellem Wochenprogramm
- Durch die individuelle Konfiguration des Wochenprogramms können beliebige Temperaturprofile mit bis zu 9 Schaltintervallen definiert werden
- "Boost Funktion" zum schnellen und kurzen Aufheizen des Heizkörpers
- Kompaktes Gehäuse mit geräuscharmen Betrieb
- In typischen Anwendungen bis zu 30% Energieeinsparung
- Automatische Temperaturreduktion während der Lüftung sorgt für zusätzliche Energieeinsparungen
- Urlaubsfunktion: Die Temperatur kann während des Urlaubes reduziert werden
- Automatischer Frostschutz: Die Raumtemperatur sinkt nicht unter 5 °C
- Schutz vor Ventilverkalkung: durch automatisches Öffnen und Schließen der Ventile
- Kindersicherung/Bedienverriegelung schützt vor unbeabsichtigten Änderungen
- Passend zu Ventilen der gängigsten Hersteller
- Einfach zu montieren, ohne Wasser abzulassen oder in das Heizsystem eingreifen zu müssen; Keine Spezialwerkzeuge für jede Art von Heizkörper erforderlich

Inhalt der Verpackung

- Heizkörper Thermostat
- Bedienungsanleitung
- Batterien: 2x 1.5 V AA
- Adapter für Danfoss Ventile (RA/RAV/RAVL)
- Stützring Nuss M4 Schraube für den Zylinderkopf

Logistische Daten

Produktreferenz: MS-SH6

Verpackungseinheit: 1 Einheit mit Zubehör

Verpackungsabmessungen: 63x63x133mm

Versandkarton: 418x340x305mm

10pcs innerer Kasten, 60 Stücke aus Karton