Technisches Datenblatt

Kühlerfrostschutz universal

Anwendungsbereich

• Kühlerfrostschutzkonzentrat mit Korrosions- und Frostschutz für die Sommer und Wintermonate für den Kühlkreislauf in Verbrennungsmotoren

Eigenschaften

• Nitrit-, amin-, phosphat-, borat- und silikatfrei
• auf Monoethylenglycol-Basis
• schützt ganzjährig gegen Frost, Rost und Überhitzung
• erfüllt die Anforderungen und Spezifikation vieler Motorenhersteller
• Korrosionsrate nach ASTM 1384
• mit allen herkömmlichen Kühlmitteln mischbar

Anwendung:

• Robbyrob Kühlerfrostschutz Universal pur oder mit Wasser verdünnt in den restentleerten Kühlwasserbehälter füllen.

Mischungsverhältnis:

unverdünnt bis -35°C
1:1 bis -12°C



Technische Daten:

Geruch	geruchslos
Farbe	ohne
Dichte bei 20°C	1,08 g/cm³
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar
ph-Wert	8

Zolltarif-Nr. **3820 00 00**

Entspricht den folgenden Standards:

• ASTM D3306 (USA)	• AS 2108 (Australia)	• NATO S 759	• Volkswagen VAG TL 774 D & F
• ASTM D4656 (USA)	• SAE J 1034	• Ford WSS-M97B44-D	• MAN 324 SNF
• ASTM D4985 (USA)	• FFV Heft R443	• Mercedes-Benz 325.3	• Mazda
• BS 6580: 1992 (UK)	• CUNA NC 956-16	• Renault 41-01-001	• Volvo
• AFNOR NF R15-601 (FR)	• UNE 26361-88	• General Motors GM 6277M	

ASTM D2570 - Simulated Service Corrosion Test

	Water	Monoethylenglycol (33 vol% in H2O)	Robbyrob Kühlerfrostschutz (66 vol% in H2O) Fresh	ASTM D2570
Copper	49	6,5	1	20
Solder 30a	137	345	5	60
Brass	13	8	1	20
Steel	700	1474	2	20
Cast iron	775	2472	1	20
Aluminium	121	30	0	60

ASTM D1384 - Glassware Corrosion Test

	Water	Monoethylenglycol (33 vol% in H2O)	Robbyrob Kühlerfrostschutz (66 vol% in H2O) Fresh	ASTM D3306
Copper	49	6,5	1	10
Solder 30a	137	345	1	30
Brass	13	8	1	10
Steel	700	1474	1	10
Cast iron	775	2472	0	10
Aluminium	121	30	1	30

Technisches Datenblatt

weitere techn. Daten

Standardgebindegröße: 1,5 Liter

	Abmessung (LxBxH) cm			Gewicht in kg						
	Gebinde	Karton	Palette	Gebinde	Karton	Palette	Art.-Nr.	EAN Stück	EAN Karton	VE je Palette (CCG2)
1,5 Liter	9,5 x 9,5 x 26	38,5 x 29 x 26,5	120 x 80 x 120	1,80	21,40	708,00	8701000000	4001068712054	-	32 Krt à 12 Flaschen

Unsere Produkte sind sowohl in weiteren Gebindegrößen als auch lose im Tankwagen erhätlich.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.