

ROHRISOLIERUNG, POLYETHYLEN (PE)

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	siehe Preisliste
EAN-Code:	siehe Preisliste
verschiedene Dämmstärken:	15/10 - 42/10; 15/13 - 42/13; 15/20 - 48/20
Länge:	1 m, +/- 2 %
VPE:	siehe Preisliste



Einsatzbereich und Vorteile:

Wirkungsvoller Schutz vor Wärmeverlust, mechanischen Beschädigungen und zur effektiven Geräuschkämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen, sowie Trinkwasserleitungen. Dämmung gemäß EnEV und DIN 1988 Teil 2.

Technische Daten:

Material:	geschlossenzelliger Dämmstoff aus Polyethylen, vorgeschlitzt
Brandverhalten:	Euroklasse EI nach DIN EN 13501-1
Temperaturbereich:	bis max. 100 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,049 W/mk, bei Mitteltemperatur 40 °C
Farbe:	grau

Verarbeitung:

Rohrisolierung mittels Messer schneiden. Nahtstellen und Anschlüsse mit Verschlussklammern bzw. Klebeband schließen. Bei schwer zugänglichen Stellen selbstklebendes Filzband einsetzen. Bei T-Stück Rohrisolierung im 90° Winkel schräg einschneiden, dann Gegenstück mit jeweils 45° Schnitt einpassen, Anschlussstelle mit Klebeband sichern. Bei Winkel Rohrisolierung schräg abschneiden und über das Rohr schieben, Anschlussstelle mit Klebeband sichern.