

Lithofin FZ Schutzimprägnierung für Feinsteinzeug

Beschreibung

Ein LITHOFIN- Spezialprodukt für Feinsteinzeug (FZ). Lösungsmittelfreie, gebrauchsfertige Spezialimprägnierung mit hochwertigen öl- und wasserabweisenden Wirkstoffen.

Eigenschaften

Die Wirkstoffe dringen in den Porenraum ein und verleihen keramischen Oberflächen und deren Fugen eine öl- und wasserabweisende Ausrüstung. Dadurch wird die Fleckempfindlichkeit verringert und das Entfernen von Flecken erleichtert.

Die geschützten Flächen sind ohne Veränderung des Aussehens pflegeleichter und schmutzunempfindlicher. Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,0 g/cm³ pH-Wert: ca.5
Aussehen: gelblich, klar Geruch: ohne
Flammpunkt: n.a.

Anwendungsbereich

Zur öl- und wasserabweisenden Ausrüstung von Feinsteinzeugfliesen, insbesondere für polierte Oberflächen. Für fleckgefährdete Böden wie in Werkstätten, Küchen, Kantinen usw.

Hinweis: Nicht alle Feinsteinzeugarten müssen oder können behandelt werden.

Verarbeitung

Die Flächen wie auch die Fugen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber und fleckfrei sein. Am besten nur Teilflächen bis ca. 20 m² bearbeiten. Flasche vor Gebrauch leicht schütteln. Mit Wischwiesel, Pinsel, Rolle oder Schwamm einen dünnen, geschlossenen Film auftragen. Durch mehrmaliges Überwischen für möglichst gleichmäßige Verteilung sorgen.

Evtl. zurückbleibenden Überschuss nicht antrocknen lassen, sondern nach ca. 10-20 Minuten mit Gummiabzieher und/oder trockenem Tuch rückstandsfrei abwischen. Bei bereits trockenen Stellen Tuch mit Produkt anfeuchten und Überschuss abreiben.

Flächen sofort im Streiflicht auf Reste, die nach Aushärtung nicht mehr entfernbar sind, kontrollieren. Für größere Flächen kann man Lithofin FZ Schutzimprägnierung auch mit einer Gartenspritze aufsprühen und sofort mit einem Schwamm gleichmäßig verteilen. Produktreste entfernt man besser mit einer Einscheibenmaschine mit saugfähigem Vorsatz.

Bitte beachten: Auf der Oberfläche sichtbares Produkt darf nicht antrocknen; sofort sorgfältig abwischen.

Verarbeitungstemperatur(Oberfläche): +10 bis +25°C.

Trocknungszeit: Bodenbeläge sind innerhalb 2 Std. begehbar, voll wirksam nach ca. 24 - 48 Std.

Ergiebigkeit: Bis ca. 40 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Hinweis: Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen, dauerelastischen Fugen u.ä. sofort mit einem (feuchten) Tuch abwischen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort mit Wasser. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, vorher eine Musterfläche anlegen.

Nachbehandlung

Haltbarkeit: Ca. 1-2 Jahre je nach Art, Lage und Beanspruchung der Fläche. Bei nachlassender Wirkung kann die Fläche erneut behandelt werden. Zur regelmäßigen Unterhaltspflege empfehlen wir Lithofin FZ Pflegereiniger. Ungeeignet sind stark entfettende, auslaugende sowie schichtbildende Produkte

Lagerung

Frostfrei, trocken und verschlossen. Etwa 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten.

Umweltschutz

Frei von organischen Lösemitteln.

WGK 1 nachVwVwS vom17.5.99.

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 07 01 99.

Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich, (Prüfbericht der LGA Nürnberg vom 13.12.02).

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Polymere, Hilfsstoffe, Wasser.

Gefahrstoffverordnung Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 1999/45/EG: Keine.

ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche und 500ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton), 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D11.07hps)