



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

**SAKRET Dachdeckermörtel DM**

**Nr. 3001**

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 998-2: G-M5-3001**

---

Verwendungszweck(e):

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung  
in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk**

---

Hersteller:

**SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG  
Kressenweg 15  
44379 Dortmund**

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

---

Harmonisierte Norm:

**EN 998-2:2016**

---

Notifizierte Stelle(n):

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 0432**

---



Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M 5	System 2+	EN 998-2:2016
Anteil von Bestandteilen (bei Mörteln nach Rezept)	NPD		
Verbundfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit geprüft nach EN 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%)		
Chloridgehalt	$< 0,1 \%$		
Brandverhalten	A1		
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$		
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)		
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD		
Dauerhaftigkeit	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B		
Gefährliche Substanzen	Siehe Sicherheitsdatenblatt		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Günther Meyer, Geschäftsleitung F&E  
(Name und Funktion)

Dortmund, den 05.04.2019  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
.....  
(Unterschrift)