

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Sprühfett-Spray „weiß“ ist ein Schmierfett für normal beanspruchte Schmierstellen auf der Basis von Lithium-hydroxystearat, Mineralölen und weißen Festschmierstoffen.

Das Produkt ist vielseitig einsetzbar zur Langzeitschmierung hochbelasteter Teile und verhindert Korrosion.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Haftung
- Temperaturbeständig bis +150° C
- Langzeitwirksam
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Optimierte Gleitwirkung
- Verhindert Festfressen, Festbrennen, Festrosten, Kaltverschweißen und Stick-Slip Effekt

ANWENDUNGSGEBIETE

- Fettschmierung von Gleit-, Walz- und Gelenklager
- Schmieren von Schrauben, Bolzen, Führungen von Keilwellen, Stehachsen. Gewindespindeln und Gleitflächen

— **PRODUKTE DER
BAU-CHEMIE**

— **PFLEGE - UND
WARTUNGSPRODUKTE**

— **KLEB- UND
SICHERUNGS-
PRODUKTE**

— **REINIGUNGSMITTEL**

— **LACKE UND FARBEN**

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Untergründe müssen von alten Schmiermittelrückständen befreit werden und müssen trocken und staubfrei sein.

Vor der Anwendung den Behälter ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln ca. 2 Minuten intensiv schütteln.

Mit einem Sprühabstand von ca. 25 – 25 cm auf die zu behandelnden Teile auftragen.

LAGERUNG und HALTBARKEIT

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Lagertemperatur von -5° C bis +25° C eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

Sprühfett-Spray weiß

Stand: September 2014

Mit Erscheinen dieses Datenblattes sind alle bisherigen Datenblätter ungültig.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de
Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0
Fax: +49 (0) 9334/978-111

HERSTELLER

KIMJAROLIM
Im- und Export GmbH