

Aufstockelemente – Einzelteile

Produktinformationen

- Kombinationsmöglichkeiten und max. Anzahl an einsetzbaren Aufstockelementen siehe Seite-nende
- Vor Türaustritten ausschließlich fixe Aufstockelemente verwenden
- Höhenverstellbare und fixe Aufstockelemente können kombiniert werden
- Höhenverstellbare Aufstockelemente sind ausschließlich begehrbar. Belastbar bis 1,5 kN
- Fixe Aufstockelemente können mit 6 kN Radlast befahren werden. Kombination: 2 fixe oder 1 fixes Aufstockelement, 1 befahrbarer Rost, 1 befahrbares Montageset für Lichtschächte. Aufstockelement muss mit Wand verschraubt werden
- Fixe Aufstockelemente können nur längsseitig (parallel zur Hauswand) befahren werden
- Fixe Aufstockelemente können in der Höhe gekürzt werden. Bitte U-Profile für Schnittfläche einsetzen
 - ☐ U-Profile für gekürzte fixe Aufstockelemente
 - ☐ U-Profile für gekürzte 4-seitig geschlossene Aufstockelemente
- Die Produkte für die Montage finden Sie hier:
 - ☐ Montagesets für die Standard-Montage



Technische Daten zum Artikel 315788

Für Lichtschacht	Anwendung	Abmessungen			Aufbauhöhe [mm]
		Tiefe	Breite	Höhe	
		[mm]	[mm]	[mm]	

Höhenverstellbar



400/600/700	begehrbar	400	800	340	30-300
-------------	-----------	-----	-----	-----	--------