

# SCHRAUBER



Artikelnummer	DW269K	DW268K	DW263K	DW275KN	DW274K
Spezifikation	Universal-Schrauber	Universal-Schrauber	Spezial-Schrauber	Trockenbau-Schrauber	Trockenbau-Schrauber
Aufnahmeleistung	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.000 min <sup>-1</sup>	0 – 2.500 min <sup>-1</sup>	0 – 2.500 min <sup>-1</sup>	0 – 5.300 min <sup>-1</sup>	0 – 4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	4 – 42 Nm	4 – 26 Nm	14,5 Nm	10 Nm	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	4,8 mm	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant	(1/4") Innensechskant
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Leistungsmerkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen</li> <li>Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung</li> <li>Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakter Universal-schrauber mit 44 Drehmomentstufen</li> <li>Patentierte „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Drehmomentüberbrückung</li> <li>Optimales Gewichts-/Leistungsverhältnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakter und leichter Spezial-Schrauber</li> <li>Optimal abgestimmtes Drehzahl-/Drehmomentverhältnis</li> <li>Tiefeneinstellung zur präzisen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit</li> <li>Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakter und leichter Trockenbauschauber</li> <li>Präzise Druckkupplung mit geräuschloser Abschaltung</li> <li>Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit</li> <li>Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompakter und leichter Trockenbauschauber</li> <li>Präzise Druckkupplung</li> <li>Tiefeneinstellung zur genauen Justierung mit hoher Wiederholgenauigkeit</li> <li>Tiefenanschlag mit „Memory“-Funktion – auch bei Abnehmen und wieder Aufsetzen des Anschlags bleiben die Einstellungen bestehen</li> </ul>
Serienmäßiger Lieferumfang	Koffer	Koffer	Magnetischem Bithalter, 2 Anschlaghülsen (13 mm, 15 mm), Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer	Bithalter, Tiefenanschlag, Gürtelclip, Koffer
UVP	<b>299,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>355,81 €</b> inkl. MwSt.	<b>285,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>339,15 €</b> inkl. MwSt.	<b>235,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>279,65 €</b> inkl. MwSt.	<b>205,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>243,95 €</b> inkl. MwSt.	<b>185,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>220,15 €</b> inkl. MwSt.

Artikelnummer					<b>DW274</b>
Serienmäßiger Lieferumfang					ohne Koffer
UVP					<b>175,00 €</b> zzgl. MwSt. <b>208,25 €</b> inkl. MwSt.

Emissionswerte	$L_{PA}/L_{WA} = 84,0 / 91,0$ dB(A) K = 4,0 dB(A) Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	$L_{PA}/L_{WA} = 85,0 / 92,0$ dB(A) K = 3,8 dB(A) Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	$L_{PA}/L_{WA} = 87,0 / 94,0$ dB(A) K = 3,5 dB(A) Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	$L_{PA}/L_{WA} = 85,0 / 92,0$ dB(A) K = 3,5 dB(A) Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>	$L_{PA}/L_{WA} = 87,0 / 92,0$ dB(A) K = 5,8 dB(A) Vibration = Schraubmodus $\leq 2,5$ m/s <sup>2</sup> K = 1,5 m/s <sup>2</sup>
----------------	---	---	---	---	---