


Meister-Bogen 72°

Abbildung	Produktbeschreibung	Technische Details																																																																		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ in den meisten Größen mit 3-Punkt-Verbindung, Aufweitung oben sowie Einzug und Fase unten für problemlose und schnelle Steckverbindungen ■ Exakte Maßhaltigkeit bei Durchmesser und Gradzahl, exakte Passgenauigkeit ■ Hochwertige Optik ■ Qualitativ hochwertige Schweißnaht durch WIG-Schweißverfahren, die kaum sichtbar ist und außerhalb des wasserführenden Bereichs liegt (außer D150 und 50 sowie Bögen in Edelstahl: überlappt geschweißt, konisch) ■ verzinkter Bogen in D120, 100 und 80 aus dem gefalzten Rohr gezogen, ein seitlicher Falz, mit Einzug unten ■ Kompassrose 	<p>Erhältliche Größen:</p> <p>150, 120, 100, 87, 80, 76, 60, 50</p> <p>Materialien:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>50-100</th> <th>120-150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kupfer</td> <td>0,62</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td>VM Blank-Zinc®/Quartz-Zinc®/Anthra-Zinc®</td> <td>0,68</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>verzinkt</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Ugitop®</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Uginox FTE®</td> <td>0,50</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td>0,80</td> <td>0,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maßangaben:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nenngröße</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>innen Ød1</th> <th>außen Ød2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td colspan="2">konisch</td> <td>154</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>120+1</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>100+1</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>87+1</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>80+1</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>76+1</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>60+1</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td colspan="2">konisch</td> <td>51</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		50-100	120-150	Kupfer	0,62	0,70	VM Blank-Zinc®/Quartz-Zinc®/Anthra-Zinc®	0,68	0,80	verzinkt	0,65	0,65	Ugitop®	0,50	0,50	Uginox FTE®	0,50	0,50	Aluminium	0,80	0,90	Nenngröße	a	b	innen Ød1	außen Ød2	150	konisch		154	148	120	45	35	120+1	115	100	45	35	100+1	96	87	45	35	87+1	84	80	45	35	80+1	77	76	45	35	76+1	73	60	45	35	60+1	57	50	konisch		51	48
	50-100	120-150																																																																		
Kupfer	0,62	0,70																																																																		
VM Blank-Zinc®/Quartz-Zinc®/Anthra-Zinc®	0,68	0,80																																																																		
verzinkt	0,65	0,65																																																																		
Ugitop®	0,50	0,50																																																																		
Uginox FTE®	0,50	0,50																																																																		
Aluminium	0,80	0,90																																																																		
Nenngröße	a	b	innen Ød1	außen Ød2																																																																
150	konisch		154	148																																																																
120	45	35	120+1	115																																																																
100	45	35	100+1	96																																																																
87	45	35	87+1	84																																																																
80	45	35	80+1	77																																																																
76	45	35	76+1	73																																																																
60	45	35	60+1	57																																																																
50	konisch		51	48																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th colspan="2">Material-Normen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Kupfer, Kupferlegierungen</td> <td>DIN EN 1172</td> </tr> <tr> <td>Zink, Zinklegierungen</td> <td>DIN EN 988</td> </tr> <tr> <td>Stahl verzinkt</td> <td>DIN EN 10346</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td>DIN EN 485-2+4/573</td> </tr> </tbody> </table>	Material-Normen		Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172	Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988	Stahl verzinkt	DIN EN 10346	Aluminium	DIN EN 485-2+4/573																																																									
Material-Normen																																																																				
Kupfer, Kupferlegierungen	DIN EN 1172																																																																			
Zink, Zinklegierungen	DIN EN 988																																																																			
Stahl verzinkt	DIN EN 10346																																																																			
Aluminium	DIN EN 485-2+4/573																																																																			
2D-Zeichnung																																																																				

Meister-Bogen 72°

Bestellnummern:

Nenngröße	TECU® Kupfer	VM Blank-Zinc®	VM Quartz-Zinc®	VM Anthra-Zinc®	verzinkt	Ugitop®	Uginox FTE®	Aluminium
150	112400 ²	132400 ²			122400 ³			152400 ²
120	112405 ¹	132405 ¹	182405 ¹		*122405	162405 ²	172405 ²	152405
100	112410 ¹	132410 ¹	182410 ¹	232410 ¹	122410	162410 ²	172410 ²	152410
87	112420 ¹	132420 ¹						152420
80	112430 ¹	132430 ¹	182430 ¹	232430 ¹	122430	162430 ²	172430 ²	152430
76	112435 ¹	132435 ¹						152435
60	112445	132445			122445 ²		172445 ²	152445
50	112450 ²	132450 ²						

¹Mit 3-Punkt-Verbindung für schnelle Montage.

²Diese Artikel sind nicht aus dem Rohr gezogen, sondern zweiteilig geschweißt.

³Mittig gefalzt

Verpackungsdaten:

Nenngröße	Stk./Karton	Stk./Palette
150	5	
120	10	160
100	25	400
87	25	400
80	25	500
76	25	500
60	25	750
50	25	750

Ausschreibungstext:

Ablaufbögen, aus stumpfgeschweißtem Rohr nahtlos gezogen,
 (*) oder zweiteilig geschweißt, (#) teilweise mit 3-Punkt-Verbindung
 für schnelle Montage erhältlich,
 Fabrikat Zambelli oder gleichwertig
 liefern und montieren