

DIVODÄMM ANSCHLUSSHÜLSE.



DivoDämm Anschlusshülse.

Die DivoDämm Anschlusshülse ist die clevere Lösung um Rohrdurchführungen bei einer Aufdachdämmung fachgerecht, luft- und winddicht anschließen zu können. Sie ist flexibel auf alle gängigen Dämmstoffdicken anpassbar und kann somit bei einer Aufdachdämmung uneingeschränkt eingesetzt werden. Es werden zwei verschiedene Versionen angeboten, um entweder die Rohrdurchführung direkt senkrecht durch das Dämmpaket zu führen oder abgewinkelt im Sparrengefach verziehen zu können. Die DivoDämm Anschlusshülse kann mit Braas DuroVent Dachdurchgängen, DuroVent Premium Sanilüftern und Ton Sanilüftern eingesetzt werden.



Untertopf bei Sanierungslösung

TECHNISCHE DATEN

Material:

Kunststoffteile	PVC
Äußere Abdichtungsmanschette	EPDM
Integrierte Dichtstreifen	Butylkautschuk

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Flexibler Einsatz im Neubau und in der Sanierung
- Winddichter Anschluss zur Unterdeckbahn und luftdichter Anschluss zur Dampfsperre/Luftdichtheits-schicht
- Gerade Version: Anwendbar für Entlüftungsleitungen DN 100, DN 125 und DN 150
- Abgewinkelte Version: Anwendbar für Entlüftungsleitungen DN 100; vorinstallierter Flexschlauch
- Für Dämmstoffdicken von 50 mm bis 265 mm
- Sicherer Halt im Dämmpaket durch selbst-verschraubende Komponenten

PRODUKTBESTANDTEILE



Version abgewinkelt



Version gerade

Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de