

MetallRoll  
First/Grat

**BMI** BRAAS



**MetallRoll**

# MetallRoll

MetallRoll ist eine hochwertige, vielseitig einsetzbare Abdeck- und Lüftungsrolle für den Trockenfirst und Trockengrat. Der zusätzliche Abdeckstreifen über dem Lüftungsvlies macht MetallRoll besonders sicher gegen direkt von oben eindringendes Niederschlagswasser - ideal zum Beispiel für stumpf gestoßene Firste. Damit eignet sich MetallRoll besonders für den Tegalit-Firststein oder als Systemkomponente des Braas 7GRAD Daches.

## TECHNISCHE DATEN

Material:	Seitenstreifen aus plissiertem Aluminium, farblich beschichtet mit Acryllack, Aluminium-Streckgitter, Polyethylen-Folie (PE), Polypropylen-Vlies (PP), HDPE-Abdeckstreifen, Butyl-Kleberaupen
Farben:	Rot, Dunkelrot, Braun, Anthrazit, Schwarz, Hellgrau
Variable Rollenbreite:	260–320 mm
Rollenlänge:	5m
Dehnung Seitenstreifen:	ca. 50 %
Lüftungsquerschnitt:	> 150 cm <sup>2</sup> /m
Bedarf:	1 m pro lfm. First/Grat
Brandklasse:	E (EN 13501-1)



## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Variable Breite von 260 bis 320 mm für problemloses Anformen sowohl bei flach- als auch bei hochprofilierten Dachpfannen
- Hochwertiges Lüftungsvlies mit durchgehender, gelochter CrepTec Unterlage für perfekten Schutz gegen Feuchtigkeit bei gleichzeitig hoher Lüftungsleistung
- 50% Dehnreserve im Seitenstreifen für exaktes und einfaches Anformen
- Dank CrepTec Metall-Seitenstreifen ist eine dauerhaft gute Optik mit hoher UV-Stabilität und Schutz gegen Verschmutzung gewährleistet
- Gesundes Raumklima, keine Bauschäden, optimaler Schutz für die Unterkonstruktion



## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 [www.braas.de](http://www.braas.de)