




AUF EINEN BLICK: FREIBEWITTERUNG BAHNEN UND HOLZFASER-DÄMMPLATTEN



PAVATEX ADB

Geprüfte und bewährte Unterdeckbahn für erhöhte Anforderungen


- + Wind-, wasser- und schlagregendicht
- + Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen
- + 4 Monate (120 Tage) frei bewitterbar



PAVATEX DSB 2

Robuste und bewährte Dachschalungsbahn mit abriebfester Oberfläche für Aufsparrendämmungen


- + Luftdicht und diffusionsoffen
- + Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen
- + 1 Monat (30 Tage) frei bewitterbar



PAVATEX LDB 0.02

Geprüfte und bewährte Luftdichtbahn ideal für Dach- und Wandsanierungen



- + Markierter Bereich "Press" bei der Überlappung
- + Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen
- + 1 Woche (7 Tage) frei bewitterbar



PAVATEX UDB

Geprüfte und bewährte Unterdachbahn für Unterdächer mit erhöhten Anforderungen

- + Einfach & wirtschaftlich homogen verschweißbar
- + Wind-, wasser- und schlagregendicht
- + 3 Monate (90 Tage) frei bewitterbar



PAVATEX FBA


Geprüfte und extrem haltbare Fassadenbahn für offene Fassaden bis 30 mm Fugenbreite

- + Hoch UV-beständig, bestandener 5000h-UV Test
- + Wind-, wasser- und schlagregendicht
- + 3 Monate (90 Tage) frei bewitterbar



Aktuelle Produktdaten
QR-Code scannen
und direkt informieren.

ISOLAIR – DER ALLESKÖNNER




Vielseitig einsetzbare Holzfaser-Dämmplatte für eine nachhaltige Gebäudehülle

- + Durchgehend hydrophobiert
- + Wind- und wasserabweisend
- + Hervorragende Kantenstabilität
- + 3 Monate (90 Tage) bzw. 2 Monate (60 Tage) bei WDV-S frei bewitterbar

PAVAWALL-BLOC – DER HANDLICHE


Holzfaser-Dämmblock für die Modernisierung von solidem Mauerwerk oder den Massivholz-Neubau

- + Langlebiger, robuster Dämmblock
- + Niedrige Wärmeleitfähigkeit λ_D 0.040
- + WDV-S-Zulassung für Ziegel- & Holzmassivbau
- + 2 Monate (60 Tage) frei bewitterbar



HOLZFASER-DÄMMUNG
diffusionsoffen und
feuchtigkeitsregulierend
für dauerhaft sichere
Konstruktionen.

PAVAWALL-GF – DIE LEICHTE



Holzfaser-Dämmplatte, besonders geeignet für den Holzbau mit vorgefertigten Elementen

- + Hohe Wärmespeicherfähigkeit
- + Hervorragende Dämmeigenschaften
- + WDV-S-Zulassung für vielseitige Untergründe
- + 2 Monate (60 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX DICHTPRODUKTE – DAUERHAFTE & SICHERE ABKLEBUNG FÜR UNTERDECKPLATTEN



Dämmplatte: Oberfläche trocken

- + PAVAPRIM lösemittelfreier Primer
- + PAVABASE lösemittelfreier Haftgrund
- + PAVATAPE Butylkautschukband

PAVAPRIM* + PAVATAPE*

Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft

-10°C



PAVABASE* + PAVATAPE*

Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft

+5°C




Dämmplatte: Oberfläche feucht

- + PAVACOLL 310/600, lösemittelfreier Klebstoff als Haftvermittler
- + PAVATAPE Butylkautschukband

PAVACOLL 310/600* + PAVATAPE*

Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft

+5°C



* Verarbeitungstemperatur Dichtprodukte +5 bis +40°C

SOPREMA GmbH

NL Leutkirch
Wangener Straße 58
88299 Leutkirch
T +49 7561 98 55 0
pavatex@soprema.de
www.pavatex.de

WOLLEN SIE MEHR ERFAHREN?

Auf www.pavatex.de finden Sie stets aktuelle Informationen über neue Produkte, Aktionen, Veranstaltungen sowie Tipps & Tricks für die Verarbeitung. Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren und Ihren Ansprechpartner finden. Wir freuen uns auf Sie.

SOPREMA
GROUP