

Formziegel und Zubehör des Flachdach-Ziegels F 12 Ü - Süd

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 4,0 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: ~ 11,7 - 13,0 Stück/m²		Firstende Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm
	Flächenziegel mit Dachstick¹⁾ Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: ~ 11,7 - 13,0 Stück/m²		Walmkappe Universal Bedarf: individuell Gewicht: ~ 4,5 kg
	Doppelkremper Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 3,8 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 28,9 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m		Walmkappe mit vier Abgängen Bedarf: individuell Gewicht: ~ 6,3 kg
	Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,9 cm Gewicht: ~ 5,2 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 22,0 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m		Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 15 cm²) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 3,7 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm Bedarf: individuell
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,1 cm Gewicht: ~ 5,0 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,0 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m		Firstanschlussziegel (Empf. Firstziegel: Firstziegel Extra) Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 4,1 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Ortgangziegel links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,3 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 21,9 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Innensteg links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,2 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 21,9 cm
	Ortgangziegel rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,3 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,8 cm Bedarf: ~ 2,8 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Innensteg rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 5,2 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,8 cm
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,4 kg Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg links Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,9 cm Gewicht: ~ 5,2 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 22,0 cm
	Firstanfang mit verlängertem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Firstanschluss-Ortgangziegel mit Aussensteg rechts Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 24,1 cm Gewicht: ~ 5,2 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 16,0 cm
	Firstende mit verlängertem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Firstanschluss-Doppelkremper Länge: ~ 45,7 cm Breite: ~ 28,9 cm Gewicht: ~ 4,1 kg Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm Deckbreite: ~ 28,9 cm
	Firstanfang mit zurückgesetztem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm Decklänge: ~ 30,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Firstende mit zurückgesetztem Abschlusssteg für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg links (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 24,9 cm Deckbreite: ~ 22,0 cm
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,2 kg Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell		Pult-Ortgangziegel Standard (90°) mit Aussensteg rechts (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 24,1 cm Deckbreite: ~ 16,0 cm
	Firstziegel Extra ~ 2,6 Stück/m (passend für Firstanschlussziegel) Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm Decklänge: ~ 38,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm		Mansardziegel Länge: individuell Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 5,7 kg Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 23,5 cm
	Firstanfang Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm		Mansard-Ortgangziegel mit Aussen- oder Innensteg links Länge: individuell Breite: ~ 24,9 cm Gewicht: ~ 7,8 kg Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 22,0 cm
	Firstende Extra mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,2 cm Decklänge: ~ 36,0 cm Deckbreite: ~ 21,1 cm		Mansard-Ortgangziegel mit Aussen- oder Innensteg rechts Länge: individuell Breite: ~ 24,1 cm Gewicht: ~ 7,5 kg Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 16,0 cm
	Firstanfang Extra unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg Länge: ~ 43,7 cm Breite: ~ 25,2 cm Decklänge: ~ 30,0 cm Deckbreite: ~ 20,5 cm		Schleppdachziegel Länge: individuell Breite: ~ 28,6 cm Gewicht: ~ 5,7 kg Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 23,5 cm

¹⁾ Verlegeanleitung zum Dachstick unter www.nelskamp.de

Formziegel und Zubehör des Flachdach-Ziegels F 12 Ü - Süd

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.



Schleppdach-Ortgangziegel-Aussen- oder Innenensteg links
 Länge: individuell Decklänge: individuell
 Breite: ~ 24,9 cm Deckbreite: ~ 22,0 cm
 Gewicht: ~ 7,8 kg



Schleppdach-Ortgangziegel-Aussen- oder Innenensteg rechts
 Länge: individuell Decklänge: individuell
 Breite: ~ 24,1 cm Deckbreite: ~ 16,0 cm
 Gewicht: ~ 7,8 kg



Keramik-Dunstrohrziegel mit Wetterkappe DN 125/150²⁾ und Schlauch mit Reduzierstück
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 7,8 kg Bedarf: individuell



Erweiterungsset für Durchgangsziegel für stabile Durchführung (Unterdach) mit HT-Rohr (500 mm) bei Durchgangsiegeln DN 125 / DN 150^{*}



Keramik-Antennenziegel
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 3,9 kg Bedarf: individuell



Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*)
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm



Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis DN 70
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 4,5 kg DN: 30/50/70 mm



Alu-Solar-Trägerpfanne**
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 1,8 kg Bedarf: individuell



Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 0,4 kg Bedarf: individuell



2 Alu-Laufrostpfannen, beschichtet
 Breite: ~ 25,0 cm
 Länge: 40,0; 80,0 cm



Alu-Grundpfanne mit Laufrosthalterung für Endloslaufroste (150 cm)
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm



Alu-Laufrost, 40 cm beschichtet, 80 cm beschichtet, 150 cm beschichtet*



SnapStep Universal Alu-Steigtritt
 beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



SnapStep Universal Laufrost 40 cm mit zwei Halterungen
 beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



SnapStep Universal Laufrost 80 cm mit zwei Halterungen
 beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar



Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 2,1 kg Bedarf: individuell




Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 1,7 kg Bedarf: individuell



Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 1,9 kg Bedarf: individuell



Alu-Pfanne mit Schneefangstütze
 Länge: ~ 45,7 cm Decklänge: ~ 34,5 cm ± 18 mm
 Breite: ~ 28,6 cm Deckbreite: ~ 23,5 cm
 Gewicht: ~ 1,9 kg Bedarf: individuell



Alu-Schneefanggitter (passend zur Alu-Pfanne), inkl. Verbinder, beschichtet, 1,50 m lang, 20 cm hoch



Stahldachfenster, beschichtet, 6-pfännig, acrylverglast
 Länge: ~ 78,0 cm Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm
 Breite: ~ 76,0 cm Gewicht: ~ 8,6 kg



Stahldachfenster, beschichtet, 9-pfännig, acrylverglast
 Länge: ~ 110,0 cm Ausstieg: 45,0 x 85,0 cm
 Breite: ~ 76,0 cm Gewicht: ~ 10,0 kg



wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
 Länge: ~ 78,0 cm Öffnung: nach oben
 Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
 Isolierglas: U_G=1,0 W/m²K




Traufenzuluftelement
 ~ 1,1 Stück/m



First-/Gratlattenhalter



Firstklammer für Standardfirst Nr. 470®/231



First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel



First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Extra



First-/Gratrolle Necoroll
 Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
 Anthrazit, Rot



Multi-Sturmkralle



Sturmklammer Nr. 456/034 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
Sturmklammer Nr. 456/035 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]



Sturmklammer Nr. 409/012 V2A [2]

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

2) Sonderanfertigung auf Anfrage

* Nicht lagermäßig - Lieferzeit auf Anfrage