

Das Programm.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör

reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation. Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.

	Ganzer Ziegel (bei Bedarf auch mit Nagelloch erhältlich*) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: ~ 9,9 - 10,4 Stück/m ²
	Halber Ziegel Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 16,8 cm Gewicht: ~ 2,8 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 12,5 cm Bedarf: individuell
	Doppelkremper Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,5 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 29,5 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	Ortgangziegel mit Aussensteg links (ganzer/halber Ortgangziegel mit Innensteg auch erhältlich) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 23,2 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 21,0 cm
	Ortgangziegel mit Aussensteg rechts (ganzer/halber Ortgangziegel mit Innensteg auch erhältlich) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 23,2 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 16,4 cm
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 25 cm²) Länge: ~ 48,7 cm Breite: ~ 29,7 cm Gewicht: ~ 4,3 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Firstziegel Standard ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,7 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
	Firstanfang Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg (Firstanfang unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg auch erhältlich) Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Firstende Standard mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg (Firstende unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg auch erhältlich) Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Walmkappe Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell
	Gratanfang Standard Länge: ~ 49,0 cm Breite: ~ 24,5 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Firstziegel eckig ~ 2,6 Stück/m Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 38,5 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm Bedarf: ~ 2,6 Stück/m
	Firstanfang eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg (Firstanfang unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg auch erhältlich) Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 35,0 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm
	Firstende eckig mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg (Firstende unten geschlossen für Ortgangziegel mit zurückliegendem Steg auch erhältlich) Länge: ~ 38,0 cm Breite: ~ 25,5 cm	Decklänge: ~ 38,5 cm Deckbreite: ~ 17,5 cm
	Walmkappe eckig Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Gewicht: ~ 4,5 kg	Bedarf: individuell
	Pultziegel Standard (90°) (oder auch als Pultziegel-Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar) (Ortgänge links/rechts auch erhältlich) Breite: ~ 29,6 cm	Deckbreite: ~ 25,0 cm

	Keramik-Dunstrohrziegel mit abnehmbarer Wetterkappe DN 125/150 und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 8,5 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Alu-Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 2,0 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Solar-Durchgangsziegel bis ø 70 mm Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 5,2 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm ø: ≤ 70 mm
	Saniflüter plus DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 0,4 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	2 Alu-Laufrostpfanne, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	SnapStep Universal Alu-Steigtritt (40 cm und 80 cm Universal Laufrost mit zwei Halterungen auch erhältlich) beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 2,5 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm Gewicht: ~ 1,9 kg	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: individuell
	Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung (Alu-Pfanne mit Schneefangstütze auch erhältlich) Länge: ~ 48,6 cm Breite: ~ 29,6 cm	Decklänge: ~ 39,4 cm ± 10 mm Deckbreite: ~ 25,0 cm
	Stahldachfenster, beschichtet, 5-pfännig, acrylverglast (4 Ganze + 2 Halbe Ziegel) Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm	
	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: Ug=1,0 W/m ² K
	First-/Gratlattenhalter	
	First- bzw. Gratklammer für Firstziegel Standard First- bzw. Gratklammer Nr. 470®/166 (First Eckig)	
	First-/Gratrolle Necoroll - Aluminium Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
	First-/Gratrolle Necoroll - Gewebe Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 31 cm, ~ 39 cm Rot, Braun, Schwarz, Grau	

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.

Multisturmkrallen

- Sturmklammer Nr. 456/203 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
- Sturmklammer Nr. 456/211 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]
- Sturmklammer Nr. 409/215 V2A [2]

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage
** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de
* Lieferzeit auf Anfrage