

# TECHNISCHES DATENBLATT

Das zweiteilige Flachdachabschlussprofil Gemini mit Kombi-Klemmprofil für Folie und Schweißbahn gibt es in den Blendenhöhen 100, 130, 150 und 200 mm. Die Lieferlänge beträgt 5000 oder 2500 mm. Unsere geschweißten Ecken sind standardisiert mit einem Winkel von 90 Grad oder als Sonderschweißteil in allen anderen Winkelgrößen erhältlich.



## FLACHDACHABSCHLUSSPROFIL GEMINI (ZWEITEILIG)

Materialien:	Aluminium
Systemkomponenten:	Blende, Klemmprofil, Verbinder
Sonderfarben:	Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen
Optionen:	Eingeschweißter Wasserspeier, Schweißteile, Segmente, Ecken
Blendenhöhe:	100, 130, 150, 200 mm
Produktlänge:	5000 mm
Lochung:	Alle 250 mm ein Langloch 6 x 15 mm
Überdeckung unterhalb des Befestigungsschenkels:	Profil Gemini 100 130 150 200 Überdeckung 50 75 95 145 (mm)
Verpackungseinheit:	100, 130, 150 = 240 m und 200 = 160 m
Anwendung:	Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand
Ausführung:	pressblank, pulverbeschichtet
Zubehör:	Ecken 90 Grad, Ecken außerwinklig, Klemmprofil ca. 390 mm lang, Klemmprofil 200 mm lang
Profil 5000 mm Bedarf inkl. Zubehör:	1 Stück Flachdachabschlussprofil 5000 mm, 1 Stück Verbinder, 10 Stück Klemmprofil a ca. 390 mm Länge
Ecke Bedarf inkl. Zubehör:	1 Stück Ecke 250 mm x 250 mm 2 Stück Verbinder, 2 Stück Klemmprofil a 200 mm Länge
Besonderheiten:	Die Sichtfläche ist bei unbeschichteten Profilen foliert

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06.2020

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.