



## DCF 620 NT

### 18 Volt Schnellbauschrauber (bürstenlos)

- XR Akku-Schnellbauschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Perfekte Handhabung auch im Dauereinsatz durch sehr kompakte Abmessungen, ergonomisches Design und geringes Gewicht
- Langlebige und lautlose Kupplung aus hochwertigem Materialien
- Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Leicht zu reinigende Schrauberspitze gewährleistet problemlosen Langzeiteinsatz
- Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
- Schnell einsetzbar durch praktischen Gürtelclip
- Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
- Serienmäßig in T STAK-Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DeWALT 'Akku Plus'-System.

#### Serienmäßiger Lieferumfang

- Schraubtiefenanschlag
- Magnetischer Bithalter mit Ph2-Schrauberbit (25 mm)
- Gürtelhaken
- T STAK-Box II

|                                                |                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Akku-Technologie                               | 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen |
| Abgabeleistung                                 | 435 Watt                                   |
| Leerlaufdrehzahl                               | 0 – 4.400 min <sup>-1</sup>                |
| Max. Drehmoment (h / w)                        | 30 / 5 Nm                                  |
| Werkzeugaufnahme                               | 1/4" Innensechskant                        |
| Gewicht (bei Einsatz eines 2,0 Ah-Akkus in kg) | 1,5 kg                                     |

#### **Emission Daten**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Schalldruck-pegel LPA dB(A) | 77,0 |
|-----------------------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Schallleistungs-pegel LWA dB(A) | 88,0 |
| K dB(A)                         | 3,0  |
| Vibration(m/s <sup>2</sup> )    | ≤2,5 |
| K (m/s <sup>2</sup> )           | 1,5  |