



Nitro- Universalverdünnung

Hochwertiges Verdünnungsmittel für
Nitrolacke

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Nitro-Universalverdünnung löst und verdünnt sicher Nitro-, Kombi-, Kunstharzlacke, DD-CC-Zapon- und Epikote-Lacke. Nitro-Universalverdünnung löst Neopren- Alleskleber und entfernt deren Rückstände. Löst und verklebt Acrylglas und Polystyrol. Säubert Lackiergeräte und entfernt Farbfl ecken (Vorsicht bei Kunstfasern).
Eigenschaften	• Zum Verdünnen • Zum Lösen von Verschmutzungen
Materialbasis	Enthält:Xylol (Isomerengemisch). UN 1263, 3, II
Lagerung	Stets verschlossen und kühl lagern
Technische Daten	■ Flammpunkt: ca. 17°C
Hinweis	Wir empfehlen beim Umgang mit Lösemitteln immer Sorgfalt

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	R11: Leichtentzündlich. R20/21: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. R36/38: Reizt die Augen und die Haut. R52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R65: Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S7/9: Behälter dicht geschlossen, an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S16: Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. S23: Dämpfe nicht einatmen. S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. S62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Schadstoffsammelstelle abgeben
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Produktunterkategorie B/a, VOC-Grenzwert 850 g/l (gem.RL 2004/42/EG), VOC-Gehalt dieses Produktes max. 850 g/l