

Prima®
Damit bauen Profis

PE-RUND SCHNUR

TECHNISCHES DATENBLATT

Prima PE Rundschnur ist ein ölfreies Hinterfüllmaterial für die Fugenhinterfüllung im Innen- und Außenbereich. Prima PE Rundschnur ist flexibel und saugt aufgrund seiner geschlossenzelligen Oberfläche kein Wasser.

Prima PE Rundschnur ist bestens als Hinterfüllmaterial in Baudehnungs- oder Anschlussfugen bei der Fugenversiegelung geeignet.

- hohe Elastizität
- verhindert Dreiflankenhaftung
- bildet keine Blasen im Dichtstoff

Technische Daten: Prima PE-Rundschnur grau SB-Pack 10mm 5m / Art. Nr. 2952699

Materialbasis	Extruderter Polyethylen-Schaum
Oberflächenstruktur	geschlossenzellig
Elastizität	10 %
Wasserabsorption	keine

Verarbeitung:

Entsprechend der Fugendimensionierung die Rundschnur auswählen und zuschneiden. Die Rundschnur soll um ca. 25% vorkomprimiert sein und darf nicht mit Streckungen und mit scharfen Gegenständen in die Fuge gedrückt werden, da sonst die Außenhaut verletzt wird. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke müssen die Enden jeweils auf Stoß gebracht werden. Darauf achten, dass die Rundschnur so eingebracht wird, dass eine gleichmäßig tiefe Fuge entsprechend den Vorgaben des Dichtstoffes entsteht.

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten. Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen in EG-Sicherheitsdatenblatt und auf dem Verkaufsgebinde.

Hersteller:

Soudal N.V., 51371 Leverkusen
Tel.: +49 214 6904-0, Fax: +49 214 6904-23

Lieferform:

15 Kartons á 30 Rollen pro Europalette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265

E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de