


# 70047 Allzweckleiter, 3-teilig



**Leiterinnenbreite**  
294 mm (Oberteil).



Mit Holm **verpresste**  
**Leiterfüße.**




Spreizsicherung  
durch **hochfeste**,  
18 mm breite  
**Perlongurte.**



**Stabile Traverse**  
für hohe Stand-  
sicherheit.



**Starre Strebe** gegen  
unbeabsichtigtes  
Zusammenklappen.



Inkl. Klemmbeschlag\*  
zur Verwendung  
der Leiter in **Treppen-**  
**stellung.**



<b>Sprossenzahl</b>		3x6	3x8	3x10	3x12
<b>Holm</b>	ca. mm	60	60/71	60/71	71/83
<b>Sprossenzahl</b> max. ausgefahren		13	18	23	28
<b>Länge</b> eingefahren/Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	1,73/3,69	2,29/5,10	2,85/6,50	3,40/7,88
<b>Standhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,50	2,30	3,33	4,12
<b>Arbeitshöhe</b> Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,00	3,80	4,83	5,62
<b>Reichhöhe</b> Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,50	4,30	5,33	6,12
<b>Standhöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	2,60	3,96	5,31	6,65
<b>Arbeitshöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	4,10	5,46	6,81	8,15
<b>Reichhöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	4,60	5,96	7,31	8,65
<b>Breite</b> ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/415/745	355/415/845	355/415/845	355/415/940
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	1,25	1,58	1,91	2,24
<b>Gewicht</b>	ca. kg	10,4	13,5	16,9	22,0
<b>EAN-Code</b>		4019502346925	4019502346949	4019502346918	4019502346932
<b>Best.-Nr.</b>		7004718	7004724	7004730	7004736