



Salmiakgeist

Zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Korrosionsrückständen auf Zink und verzinkten Flächen

Produktbeschreibung

Eigenschaften	Verdünnt < 9 %
Lagerung	Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Produkt enthält Ammoniak

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Ammoniakalische Netzmittellösung zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Korrosionsrückständen auf Untergründen aus Zink und verzinkten Flächen. Sorgt in Verbindung mit einem Nassschliff für eine aufgeraute Oberfläche und eine gute Haftung der nachfolgenden Anstriche.
Verdünnung	Salmiakgeist 1 L mit 20 Liter Wasser und Netzmittel (Spülmittel, Haushaltsreiniger) mischen.
Beschichtungsaufbau	Die Mischung satt auftragen und die Zinkfläche mit einem Kunststoff-Schleifvlies nass schleifen. Hierfür müssen Schutzhandschuhe und -Brille getragen werden. Den entstehenden Schaum ca. 10 Minuten einwirken lassen. Danach noch mal nachschleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Anschließend mit klarem Wasser abwaschen und gut trocknen lassen.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Sicherheitshinweise: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
---	---