

Das Programm.

Formziegel in den unterschiedlichsten Funktionen erfüllen die Ansprüche nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflächen. Außerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formziegel und Zubehör reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.

Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette Programm zu jedem Ziegel.

	Ganzer Ziegel Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm Gewicht: ~ 4,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: ~ 8,4 - 9,2 Stück/m ²
	Halber Ziegel Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 25,0 cm Gewicht: ~ 3,4 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 20,3 cm
	Doppelkremper Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 41,6 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 41,6 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	Ortgangziegel mit Außensteg links Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 39,0 cm Gewicht: ~ 7,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 37,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	Ortgangziegel mit Außensteg rechts Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 31,9 cm Gewicht: ~ 6,0 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 25,0 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	Ortgangziegel mit Innensteg links Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 41,6 cm Gewicht: ~ 7,1 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 34,9 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	Ortgangziegel mit Innensteg rechts Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm Gewicht: ~ 6,5 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 22,8 cm Bedarf: ~ 2,5 Stück/m
	First-/Gratziegel ~ 2,7 Stück/m Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm Gewicht: ~ 3,6 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: ~ 2,7 Stück/m
	Firstanfang mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 24,5 cm	Decklänge: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Firstende mit Abschlusssteg mit verlängertem Steg für Ortgangziegel mit Aussensteg Länge: ~ 43,5 cm Breite: ~ 25,1 cm	Decklänge: ~ 41,5 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm
	Gratanfangziegel Länge: ~ 44,0 cm Breite: ~ 23,0 cm Gewicht: ~ 3,5 kg	Decklänge: ~ 37,0 cm Deckbreite: ~ 20,0 cm Bedarf: individuell
	Walmkappe Universal (auch mit vier Abgängen erhältlich) Bedarf: individuell	
	Lüfterziegel (Lüftungsquerschnitt ~ 17 cm²) Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm Gewicht: ~ 4,9 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Firstanschlussziegel Empfohlener Firstziegel: Firstziegel Extra Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,5 cm
	Pult-Firstziegel Universal Decklänge: ~ 30,3 cm Deckbreite: ~ 14,9 cm	
	Pult-Firstanfang Universal Decklänge: ~ 30,3 cm Deckbreite: ~ 14,9 cm	
	Pult-Firstende Universal Decklänge: ~ 30,3 cm Deckbreite: ~ 14,9 cm	
	Pultziegel Standard (90°) und Pultziegel-Sonderanfertigung - auf Anfrage lieferbar (Ortgänge links / rechts auf Anfrage lieferbar) Breite: ~ 34,4 cm	Deckbreite: ~ 29,7 cm
	Mansardziegel (Ortgänge links / rechts auch erhältlich) Länge: individuell Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,7 cm

	Schleppdachziegel (Ortgänge links / rechts auch erhältlich) Länge: individuell Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: individuell Deckbreite: ~ 29,7 cm
	Keramik-Dunstrohrziegel mit abnehmbarer Wetterkappe DN 125/150 und Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm Gewicht: ~ 9,5 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Antennenziegel Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm Gewicht: ~ 6,2 kg	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Keramik-Thermenabgas-Durchgangsziegel mit Universalmanschette (ø max. 127 mm) (bis max. 40° DN einsetzbar*) Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
	Alu Solar-Trägerpfanne** Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Sanilüfter plus DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe und passendem Schlauch mit Reduzierstück Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
	Lichtpfanne „PETG-Kunststoff“ Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	2 Alu-Laufrostpfannen mit Laufrost, beschichtet Breite: ~ 25,0 cm Länge: 40,0; 80,0 cm	
	SnapStep Universal Laufrost 40 cm und 80 cm mit zwei Halterungen beschichtet, zum Einhängen auf unterschiedlichen Dachlattenstärken, für Dachneigungen von 0° - 60° einstellbar	
	Alu-Grundpfanne mit Einzeltritt Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm Bedarf: individuell
	Alu-Pfanne mit Rundholzhalterung (mit Schneefangstütze auch erhältlich) Länge: ~ 49,9 cm Breite: ~ 34,4 cm	Decklänge: ~ 37,0 - 40,5 cm Deckbreite: ~ 29,7 cm
	wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen Länge: ~ 78,0 cm Breite: ~ 55,0 cm	Öffnung: nach oben Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm Isolierglas: U _G =1,0 W/m ² K
	First-/Gratlattenhalter	
	First- bzw. Gratklammer für First-/Gratziegel	
	First-/Gratrolle Necoroll - Aluminium Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm Anthrazit, Rot	
	First-/Gratrolle Necoroll - Gewebe Länge: ~ 5 m, Breite: ~ 31 cm, ~ 39 cm Rot, Braun, Schwarz, Grau	
	Multi-Sturmkralle	
	Sturmklammer Nr. 456/205 für Lattung 30 x 50 ZiAl [1]	
	Sturmklammer Nr. 456/213 für Lattung 40 x 60 ZiAl [1]	
	Sturmklammer Nr. 409/220 V2A [2]	

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

* über 40° DN = Sonderanfertigung aus PVC auf Anfrage

** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de

Alle Maße sind ca. Maße. Toleranzen nach DIN EN 1304. Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Änderungen vorbehalten.