Daten

Norm: DIN EN 13198 Geschlossene, gleichmäßige Optik durch bossierte Kanten und Sichtseiten

Steinbedarf:

Steinhöhe +/-2 mm

13,33 St./m² (60 x 20 cm)

- Produkte aus dem Standardsortiment sind in den angegebenen Formaten und Farben ab Lager lieferbar.
- Bei objektbezogener Fertigung können Oberfläche und Farbgebung nach individuellen Vorstellungen und Anforderungen geliefert werden.

Technische Abmessungen

		Rastermaß				objektbezogene Farbe	rustica Basalt-Anthrazit*	rustica Creme-Beige*	rustica Grau-Anthrazit*	rustica Beige-Braun*
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Bedarf		ot	2	2	2	2
cm	cm	cm	kg	Stück						
60	20	12,5	36	13,33/m²	Normalstein					
60	20	12,5	36	-	Eck- und Endstein					•
40	20	12,5	24	-	Eck- und Endstein		•	•	•	•
30	20	12,5	21	-	Eck- und Endstein					•
20	20	12,5	12	-	Endstein					
30	30	12,5	27	-	Pfeilerstein					
36	36	6	19	-	Pfeiler- abdeckstein		-	•	•	
49,5	30	6	44	-	Abdeckstein					
45	30	6	44	-	Abdeck- endstein					

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme > 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den rechtlichen Vorschriften.

Standardsortiment



rustica Basalt-Anthrazit*



rustica Grau-Anthrazit*



rustica Creme-Beige³



rustica Beige-Braun*

* mit Farbspiel

Formate in cm

Catania Mauer rustica Creme-Beige

Normalstein 60 x 20 x 12,5 cm



Eck- und Endstein 60 x 20 x 12,5 cm



Eck- und Endstein 40 x 20 x 12,5 cm



Eck- und Endstein 30 x 20 x 12,5 cm



Endstein 20 x 20 x 12,5 cm



Pfeilerstein 30 x 30 x 12,5 cm




Abdeckung Kopf (ohne Wassernase) 45 x 30 x 6 cm



Abdeckung (ohne Wassernase) 49,5 x 30 x 6 cm



Pfeilerabdeckstein (ohne Wassernase)



Normalstein



Eck-/Endstein



Eck-/Endstein



Eck-/Endstein



Endstein



Pfeilerstein



Pfeilerabdeckstein



Abdeckstein



Abdeckendstein